

# 日本共立 KEW6015多功能测试仪

产品名称	日本共立 KEW6015多功能测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本共立 型号:KEW6015
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

## 产品详情

详细介绍：

简介

有大型数字屏幕显示 有跟踪锁定功能 可通过irda端口传输数据 自动关机功能 达到ip54标准 设计符合iec61557 记忆功能 有两极开关 自动测试漏电开关范围

技术参数

导通测试	6015a
测量范围	20/200/2000 (自动量程)
开路电压	>6v
短路电流	>200ma ac
精度	$\pm (1.5\%rdg+3dgt)$
环路阻抗测试	

测试额定电压	230v ac10% 50hz
电压测量范围	100-250v ac 50hz
阻抗测量范围	20/200/2000
额定测试电流	25a(20 ) 1.2a(200 ) 1.2a(2000 )
测试周期	1/2周 10ms
精度	20 ± (3%rdg+5dgt)
绝缘测试	
测试范围	20/200/2000m (自动量程)
测试电压	250v,500v和1000v dc
开路输出电压	250v+20%-0% 500v+20%-0% 1000v+20%-0%
额定电流	>1ma
精度	0-100m ± (2%dg+3dgt) 100m -2000m ± (2%rdg+4dgt)
rcd 测试	
测试额定电压	230v ac10% · 50hz
动作电流设定	rcd*1/2:10,30,100,300,500ma rcd*1:10,30,100,500,1000ma rcd*5:10,30,100,500ma
动作电流持续	rcd*1/2:2000ms rcd*5:200ms
精度	± (2%rdg+3dgt)

pcs测试	
测试额定电压	230v ac10% · 50hz
测试范围	2000a和20ka
故障电流测试	
测试额定电压	230v ac10% · 50hz
测试范围	2000a和20ka
接地电阻测试	
范围	20/200/2000
输出电压	70v
频率	720hz ± 5%
精度	20 (± 2%rdg+5dgt) 200/2000 (± 2%rdg+3dgt)
一般特性:	
安全标准	iec61010-1 cat.300v 污染度2 iec61557
耐压	3700v ac 每分钟
电压	r6p(aa)(1.5v) × 6
长度	105mm
宽度	210mm
高度	240mm

重量	约1924克
附件	7098测试线 7099测试线 7025测试线 7109测试线 kslp5测试线 8032测试线 8210 battery8*1.5v r6 or Ir