

# 大连灌浆料厂家新报价

产品名称	大连灌浆料厂家新报价
公司名称	大连恒众鑫新型建筑材料有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:众鑫 型号:zx 功能:二次灌浆
公司地址	辽宁大连甘井子红星国际广场4号楼2411室
联系电话	15704112868

## 产品详情

### 【CGM高强无收缩灌浆料】

【关键词】CGM高强无收缩灌浆料 灌浆料 高强无收缩 CGM60 CGM80

.....【刘工 欢迎咨询洽谈】.....

【CGM高强无收缩灌浆料】基本说明.....

通用加固型：ZX-1/CGM-1,超高强加固型：ZX-2/CGM-80，超细加固型：ZX-3/CGM-340，超早强加固型：ZX-3/CGM-4。

【CGM高强无收缩灌浆料】产品特点.....

- 1、早强、高强：1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 30Mpa；28天抗压强度 55Mpa。2、微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。
- 3、自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求
- 4、抗离析：克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

- 5、抗开裂：现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
- 6、耐久性强：经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
- 7、可冬季施工：允许在-10℃气温下进行室外施工。

**【CGM高强无收缩灌浆料】适用范围.....**

- 1、用于设备基础二次灌浆。
- 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- 3、用于混凝土结构加固和修补。
- 4、用于梁柱截面增大加固工程。
- 5、飞机跑道的抢修、核电设备的固定。
- 6、路桥工程的加固。
- 7、机器底座、钢结构与地基怀口灌浆、栽埋钢筋、旧混凝土结构的裂缝治理。
- 8、机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩。
- 9、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程。

**【CGM高强无收缩灌浆料】参数规格.....**

- 1、竖向膨胀率（%）： 0.02
- 2、流动度： 270
- 3抗压强度：

通用加固型：1天20-25MP。3天40-50MP。28天55-65MP。

超高强加固型：1天40-45MP。3天50-60MP。28天75-85MP。

超细加固型：1天15-25MP。3天25-45MP。28天55-60MP。

超早强加固型：7个小时 15MP。3天25-45MP。28天55-65MP。

**【CGM高强无收缩灌浆料】检测认证.....**

《中冶建筑研究总院有限公司建筑工程检验中心》

《国家建筑材料工业房建材质量监督检验测试中心》

**【CGM高强无收缩灌浆料】包装说明.....**

- 1、包装规格：25kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。
- 2、保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用。
- 3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。

**【CGM高强无收缩灌浆料】售后服务.....**

厂家承诺：质量可靠，供货及时，服务最佳。

**【CGM高强无收缩灌浆料】注意事项.....**

采用无毒无挥发配方，对环境和人体友好，但对个别人的肤质有轻微刺激性，应避免与皮肤长期接触，使用时应佩带必要防护并保持环境通风，接触皮肤后应及时洗净，如溅入眼内应立即用大量清水冲洗，如有误食口服，请立刻饮水催吐并延医治疗。

**【关键词】二次灌浆 路桥工程加固 防冻灌浆料**