

拉丝不干胶 铝箔印刷油胶 钻石画环保不干胶水

产品名称	拉丝不干胶 铝箔印刷油胶 钻石画环保不干胶水
公司名称	深圳市鸿升泰胶粘制品有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:鸿升泰 型号:HST-1233 包装:20KG/桶
公司地址	深圳龙岗南联工业区
联系电话	0755-84830020 13798498008

产品详情

Hst550A是本公司专为丝印工艺开发的特种水性胶水。

二 化学特性： 初粘力和持粘力的平衡，水性环保，零VOC；
对塑胶、金属材料等均有优良的粘附力；
表面张力低，对材质浸润性好，固化后胶体透明；
丝印过程中不起泡，不缩孔，不掉胶、不拉丝，不易塞网；
良好的耐老化性和稳定性，耐高低温（-40 ~ 110）；

不腐蚀油墨、塑胶、金属表面，高粘度不易渗透。

三 性能指标：

外观：乳白色膏状液体

固含量：60%

粘度：20000-25000cps

四 使用方法：

丝网的选用：通常采用60-120目丝网或不锈钢网，若需粘力性特强平整度良好，请选用底目数的丝网印刷如（24T60目-32T80）若制版时适量在网版上将感光浆涂层加厚，可确保获得较厚的胶量涂层及良好的粘性。

用普通丝印油墨工艺刮胶即可，使用过程中有塞网或拉丝现象，可加入少许专用稀释剂（专用）。

丝印后干燥时间与涂胶的厚薄与外界温度有关，室温30-45分钟自然风干，或用50-70 温度烘烤10分钟左右，待未完全干透时敷上离型纸备用。

五 注意事项： 印胶后用水及时清洗网板，胶层固化后使用溶剂型洗网水清洗；
本产品需避免阳光直射； 使用后请立即密封好，存放于阴凉干燥处； 使用时保持通风环境下操作,若胶水不慎溅入眼睛，立即用大量的清水冲洗，必要时请医生就诊；
该产品为工业及产品，请避免误食，放置于儿童接触不到的地方。

六 包装方式及保质期：

20KG 50KG胶桶装（或应客户要求）。

常温存储6个月（未开盖并保持正常储存条件下从生产日期计）