

科力特10号航空液压油（地面用）

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 科力特10号航空液压油（地面用） |
| 公司名称 | 泰州市科力特润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村 |
| 联系电话 | 0523-82114896 13365208972 |

产品详情

科力特10号航空液压油（地面用）

制造方法：低凝润滑油馏分，经深度精制、脱蜡所得基础油，加入各种添加剂调制。

产品性能：有优良的低温流动性、低温稳定性、抗高温氧化安定性和抗剪切安定性，不腐蚀液压机件。

10号航空液压油质量指标 SH 0358-95

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| 外观 | 红色透明液体 | 目测 |
| 密度（20℃） | 850 | GB/T1884 GB/T1885 GB/T265 |
| 运动黏度（40℃）/（mm ² /s） | | |
| 50 | 10 | |
| -50 | 1250 | |

| | | |
|---|------------------------------|----------|
| 闪点（开口）/ | 92 | GB/T267 |
| 凝点/ | -70 | GB/T 510 |
| 酸值/（mgKOH/g） | 0.05 | GB/T264 |
| 铜片腐蚀（70 ±2 ，24h）/级 | 2 | GB/T5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
| 水分（mg/kg） | 无 | GB/T260 |
| 机械杂质（质量分数）/% | 无 | GB/T 511 |
| 氧化安定性（140 ，60h） 氧化后运动黏度/（mm ² /s） 50 -50 氧化后酸值/（mgKOH/g） | 9.0 1500 0.15 | GB/T265 |
| 腐蚀度（140 ，60h）/（mg/cm ² ） 铜片 钢片 铝片 镁片 | ±1 ±0.15 ±0.1 ±0.15 | GB/T264 |
| 油膜质量（65 ±1 ，4h） | 合格 | |
| 低温稳定性（-60 ±1 ，72h） | 合格 | 附录A |

应用范围：航空及其它军械等高精度要求的液压系统作为动力传动工作介质。