

13x分子筛，气体干燥剂分子筛，豫润海源

产品名称	13x分子筛，气体干燥剂分子筛，豫润海源
公司名称	巩义市豫润海源净水材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:豫润海源 型号:13x
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇石井工业园区
联系电话	0371-66481898 13703905211

产品详情

13x分子筛，气体干燥剂分子筛，豫润海源<http://www.yrhyjs.com/cplb/fzs/155.html>

13x分子筛孔径为10A，能够吸附小于10A大于3.64A的任何分子；13x分子筛可用于水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附、催化剂协载体，主要用于医药和空气压缩系统的干燥。

化学式： $\text{NaO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot (2.8 \pm 0.2)\text{SiO}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 硅铝比： $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 2.6-3.0 有效孔径：10A 13x分子筛主要用于气体的干燥和净化，空分装置原料气的净化（同时去除水和二氧化碳）；液态碳氢化合物和天然气的脱硫（同时去除硫化氢和硫醇）；用于催化载体，用于一般气体的深度干燥。

13x分子筛执行标准：HG/T 2690-2012

项目	单位	指标		指标	
形状		球状		条状	
规格	mm	1.6-2.5	3-5	1.6	3.2
静态水吸附	%	25	25	25	25
磨耗率	%	0.2	0.2	0.25	0.25
堆密度	g/ml	0.62-0.67	0.65	0.65	0.65
抗压强	N	30	60	30	60
包装含水量	%	1.5	1.5	1.5	1.5
二氧化碳吸附量	nl/g	18	18	18	18