

AXC1-300柴油内燃直流弧焊发电机

产品名称	AXC1-300柴油内燃直流弧焊发电机
公司名称	重庆智仁发电设备有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:羽後電気 型号:AXC1-300 焊接电流:50-300A
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号
联系电话	023-68615411 13508390559

产品详情

柴油内燃直流弧焊发电机

特点：

1. 柴油内燃直流弧焊发电机采用柴油发动机作动力，安全性更高。
2. 采用拥有自主知识产权的磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。
3. 柴油内燃直流弧焊发电机大功率输出辅助电源。
4. 设有初始励磁电路，避免了焊机丢此现象的发生。
5. 柴油内燃直流弧焊发电机负载持续率高，可以连续24小时焊接。

柴油内燃直流弧焊发电机

技术规格：

型号	AXC1-300
空载电压(V)	60-90

工作电压 (V)	22-32
电流调节范围(A)	50-300
负载持续率 (%)	100
可焊焊条直径 (mm)	2-6
三相输出	/
辅助电源	DC220/3KW
绝缘等级	H
型号	KD477/2(12LD477-2)
排量(CC)	954
油箱容积 (L)	28
耗油量(g/hp.hr)	180
机油警告系统	有
启动方式	电动
防护等级	IP21
长X宽X高(mm)	900 × 680 × 740
净重 (Kg)	120

柴油内燃直流弧焊发电机的维护方法：

1) 保持焊机干燥、清洁，经常清洁机身各处的尘土。

2) 每次使用前应检查各处的螺栓、螺帽是否松动。

3) 定期检查油路、气路是否通畅。

4) 应避免焊机在雨中或长期在潮湿的环境中使用。

5) 定期检查滑环，如果有积碳或烧蚀现象，请用粒度较小的砂纸，在发动机怠速时除去。

6) 定期检查电刷，如果发现接触不良，应及时处理；如果电刷已无法接触，请及时更换。

7) 长期不使用，应取下蓄电池正极线并盖上防尘罩。