

新型立模轻质隔墙板设备，立模墙板设备

产品名称	新型立模轻质隔墙板设备，立模墙板设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

[立模墙板机](#)

[用途广泛:由于采用塑性混凝土振动浇注成型，墙板密实性、抗渗性、护筋性好，且可采用钢丝网，钢筋网，钢筋网架等多种陪筋方式，固适用范围宽，内外墙均可应用。](#)

[墙板设备产品表面平整，光滑、密实度高，真正实现了新型建筑隔墙板材的工业化流水线生产。大大降低了生产工人的劳动强度。彻底改变了以往的立模，天模浇注成型的诸多弊端。如:模具使用量大，周转率低;需电加热或蒸汽加热;产品种类单一;隔声。墙板设备生产的产品所采用的原料一源广，没有地区局限性。主要利用锯末、稻草、稻壳以及各种农作物秸杆，加入无机材料\(如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等\)经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。该机采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成正版的生产过程，设备自动化程度高，运行平稳，规格任意调整。产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。大大降低了生产工人的劳动强度。彻底改变了以往的立模，平模浇注成型的诸多弊端。](#)

装备特性:

- [1、液压同步开合模，端模液压开合，节省劳动强度，操作简单效率高。](#)
- [2、本机成型模块:8块，可生产90-120型2级可调。](#)
- [3、长度:3.2米，随意可调节。](#)

- 4、整机重量:5吨。
- 5、电加热功率:11.5千瓦。可自动控温。
- 6、成型模腔钢度大，成型精度高，厚度准确，平整度好。
- 7、连续张网式布网，布网准确快捷，张紧度高。
- 8、成组立模生产法生产，无需振动，落料成型。
- 9、适用范围广，有孔无孔构件，非布网构件均可生产。

生产工艺:

- 1、工艺稳定性好，消除了工人操作过程中的随机性，采用独特的搅拌工艺及成型工艺，可降低轻骨料混凝土的水灰比，提高墙板强度性能，降低墙板收缩值。
- 2、工艺先进，先注料，后穿管;可降低水灰比，提高强度;无需另增外加剂;降低成本，减少振动，避免离析及非匀质性，成品率高。
- 3、自动温控，自身电加热或自身蒸气加热，特殊养护装置(可选)自养护，养护脱模周期短，提升产能，不需另建养护窖，成本

企业宗旨:密切合作、互惠互利、共建美好未来.用户的要求就是我们的目标，山东鑫伟保温板设备有限公司不断创新，超越自我，挑战极限，努力为客户提供百分之百的优质产品，本着诚信，求实，质量，服务，创新，发展的宗旨。让我们精诚合作，携手同心，为互惠互利，共创辉煌而大展宏图，开拓奋进，共创美好前景

山东宁津鑫伟保温板设备有限公司

移动电话：150925223779(微信)

客服QQ：2975093340

联系人：李经理

地 址：山东省宁津县宁津镇东雒村

www.bwb114.com