

fs夹芯墙板码垛机，fs外墙复合夹心墙板生产线

产品名称	fs夹芯墙板码垛机，fs外墙复合夹心墙板生产线
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

[山东FS外墙复合保温板设备，是宁津鑫伟新型建材设备有限公司2015最新研发的一种设备，该设备具有生产量大，出板标准，故障率低等优点。现已销售到威海，济南，聊城，肥城等众多城市，有需要的可以就进看设备。](#)

[下面我们就具体来介绍一下FS外墙复合保温板设备的组成：](#)

[1、自动制板机：](#)

[本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。](#)

[该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产\(EPS\)复合聚苯、保温板或\(XPS\)复合挤塑保温板的最佳选择。](#)

[2、技术参数：](#)

[外形尺寸：长45m × 宽5.0m × 高5.0m](#)

装机功率：40kw

制板规格：长2.4m × 宽0.6m × 厚20 - 100mm

工作效率：班产1000—1500m²

3、自动搅拌系统：

由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10—15m³料浆。装机功率40kw。

4、全自动切割锯：

由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600 × 2400mm，600 × 900mm，600 × 1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。

5、群钻：

由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板上同时钻铣16个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

山东宁津鑫伟保温板设备有限公司

移动电话：150925223779(微信)

客服QQ：2975093340

联系人：李经理

地址：山东省宁津县宁津镇东雒村

www.bwb114.com