NLGK-60内燃钢轨切割机价格

产品名称	NLGK-60内燃钢轨切割机价格	
公司名称	重庆智仁发电设备有限责任公司	
价格	.00/台	
规格参数	品牌:智仁 型号:NLGk-60 切割厚度:1-10mm	
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号	
联系电话	023-68615411 13508390559	

产品详情

NLGK-60内燃钢轨切割机价格

重庆智仁发电设备有限责任公司是内燃钢轨切割机的生产厂家,我司提供两款内燃钢轨切割机NLGK-60和NLGK-80,价格有所不同。用户请根据自己的需求进行选择。

内燃钢轨切割机

研发背景:载货列车由于速度慢,重量重等因素,在通过铁路曲线时,曲线下股钢轨承受了很大的压力,随着轮毂对曲线的反复碾压,导致曲线下股被压"胖"而形成了肥边。肥边形成后,钢轨两作用边间距减小,列车轮毂通过时,对钢轨产生了更大的向外的扩张力,加速了对线路的破坏。随着铁道技术的发展,列车速度和载重均进行了大幅的提高,钢轨肥边病害的产生普遍增加,而钢轨肥边的产生改变了钢轨原有的几何尺寸、形状,导致轨距检测不真实,钢轨肥边也能导致钢轨裂纹产生,而裂纹的发展容易导致钢轨折断,严重影响行车安全,所以钢轨肥边必须进行清除。目前清除钢轨肥边尚无理想的方法,主要采用铣削机进行打磨,其表现为效率低,质量差,劳动强度大,经济效益低,切割所产生的粉尘、噪音等环境污染对人体危害较大,肥边的存在,轻则导致铁路养护成本增加,重则危及行车安全。所以,整治铁路曲线肥边成为铁路工务部门一项长期的重要工作。重庆智仁NLGK-60型内燃钢轨切割机就是为适应钢轨养护工作的要求进行设计的。重庆智仁NLGK-60型内燃钢轨切割机是重庆智仁发电设备有限责任公司全新一代的铁路线上作业设备。

NLGK-60内燃钢轨切割机

技术规格:

型号	NLGK-60

切割电源	发动机功率(HP)	13
	辅助电源	DC220V/3KW
	重量(kg)	60
空气等离子切割机	工作电压(V)	110
	电流调节范围(A)	10-60
	七川崎中沙田(八)	10-00
	切割速度(m/min)	0.5-2.5
	切割厚度(mm)	1-10
	引弧方式	非接触引弧
	表面粗糙度(μm)	12.5
	连续切割距离	长时间连续切割
	重量(Kg)	16
空压机	压缩空气流量(L/min)	0.4
	压缩空气压力(Mpa)	0.8
	1	
	重量(kg)	56
整机	绝缘电阻(M)	>6
	走形架重量(Kg)	15
	总量 (Kg)	136