

德国SIEMENS西门子气动执行器

产品名称	德国SIEMENS西门子气动执行器
公司名称	北京新业工控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区太子峪杨家坟75号
联系电话	010-57260385 15601060539

产品详情

德国西门子SIEMENS智能电气阀门定位器6DR5010-0EN00-0AA0 产品介绍：

SIPART PS2 西门子阀门定位器与常规产品相比，有许多独特而实用的优点，例如：

- 1、安装简单，自动初始化（零位和行程范围自动调整）
- 2、操作简便
- 3、使用三个按键和双行LCD显示可实现简捷的操作和编程
- 4、通过SIMATIC PDM编程；高质量控制归功于在线自适应程序
- 5、稳态操作时耗气量可忽略
- 6、使用“紧密关闭”功能（确保对阀座的最大定位压力）
- 7、通过简单的组态可以实现众多功能（例如参量化和极限值）
- 8、用于阀和执行器的自诊断
- 9、直行程和角行程执行机构采用同一型号的阀门定位器
- 10、可动部件少，因此对振动不敏感。

11、在极端的外界环境中，可以选择外部非接触式位置传感器 西门子阀门定位器的应用

西门子阀门定位器通讯形式：具有使用0/4到20mA，HART通讯信号（可选择）；具有PROFIBUS-PA通讯接口（Ex ia）；基金会现场总线（FF）通讯接口；行程范围（直行程执行机构）3...130 mm（反馈杠杆的转角16...90°）；转角（角行程执行机构）30...100°；

在直行程执行机构使用配件6DR4004-8V或杠杆臂；6DR4004-8L安装符合IEC

534-6（NAMUR）标准的执行机构支架，柱和驱动杆上；在角行程执行机构使用配件6DR4004-8D安装在执行机构上；组装平面符合VDI/VDE3845和DIN 3337标准；

装配平面必须提供在执行机构带耦合接头和M6内螺纹；5点开关自调整；死区；扫描时间10 ms；分辨率0.05%；转换误差0.2%；温度响应0.1%/10°C；智能电气阀门定位器扫描周期20 mA/HART设备20 ms；PA设备60 ms；FF设备60 ms；SIPART PS2德国原装西门子（SIEMENS）智能电气阀门定位器二进制输入BI1（电气连接到端子9/10）可用于浮点开关；最大触点容量5 mA 3V；SIPART PS2德国原装西门子（SIEMENS）智能电气阀门定位器防护等级IP65，符合EN 60 529/NEMA