

PARKER派克DE型缓冲式整体活塞密封

产品名称	PARKER派克DE型缓冲式整体活塞密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:DE2005Z5108
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克DE型缓冲式整体活塞密封

DE型是一种单U形密封和金属骨架硫化粘接的单作用整体式气动活塞。它有三个功能：密封、导向和缓冲。

优点

- 可在活塞杆上简单固定而无须其他的密封要求。
- 由于通气槽结构，故可迅速响应(满压力负荷)。
- 由于密封唇口的几何形状可保持润滑膜，故摩擦小，运行平稳。
- 可用于含油润滑的空气以及经初始润滑后的干燥空气无油空气。

应用范围

整体式DE活塞，适用于末端有缓冲的单作用气缸，在长行程和弯曲的情况，不能承受过量的负载。

工作压力：12bar

工作温度：-30to+80

表面速度：1m/s

介质：含油润滑的空气以及经初始润滑后的无油空气。

材料

标准材料是一种合成橡胶(NBR基), 硬度为邵氏A71, 并与金属骨架硫化粘接。

安装

DE型气动整体式活塞要用锁紧螺母固定在活塞杆上以免松动, 用于干燥无油的空气时, 活塞和缸筒应采用合适的长寿命的润滑剂进行预先润滑。

若有特殊要求(温度, 速度, 用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系, 以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 D*d*H1*H2/h

DE0602Z5108* 6*2*2.8*2.3/1.45

DE0803Z5117 8*3*3.7*3/1.8

DE1003Z5108* 10*3*3.7*3/1.8

DE1203Z5108 12*4.5*4.4*3.4/2.3

DE1603Z5108 16*4.5*4.4*3.4/2.3

DE2005Z5108 20*6*5.5*4.4/2.8

DE2506Z5108 25*7*6.4*5.4/3.5

DE3208Z5117 32*8*7.5*6/3.5

DE4008Z5117 40*8*8.5*7/4.5

DE5010Z5117 50*10*10*8/4.5

DE6312Z5117 63*12*10*8/4.5

DE8016Z5117 80*16*11.4*9.4/5.5

DEA020Z5117 100*20*12.9*10.9/6.5

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型: 防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY, 活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3; 活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR, 旋转

密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！