

# PARKER派克DK缓冲式整体活塞

产品名称	PARKER派克DK缓冲式整体活塞
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:DK2508Z5051
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克DK缓冲式整体活塞

DK型是一种双U形密封和金属骨架硫化粘接的整体式气动活塞。它有两个功能：密封和导向。

#### 优点

- 可在活塞杆上简单固定，而无须其他的密封要求。
- 全部由橡胶涂覆，不易腐蚀。
- 由于通气槽结构，故可迅速响应（满压力负荷）。
- 由于密封唇口的几何形状可保持润滑膜，摩擦小，运行平稳。
- 可用于含油润滑的空气以及经初始润滑后的无油空气。
- 也有相同密封尺寸的单作用活塞密封EK可供货。

#### 应用范围

整体式DK活塞，可用于末端有或没有缓冲的双作用气缸，在长行程和弯曲的工况，不能承受过量的载荷。

工作压力：16bar

工作温度：

标准材料Z5051：-30 至+80

标准材料Z5071：-35 至+80

表面速度：1m/s

介质：含油润滑的空气以及经初始润滑后的无油空气。

材料

标准材料是一种合成橡胶(NBR基)，硬度为邵氏A71，并与金属骨架硫化粘接。当缸径大于100mm时，推荐使用硬度为邵氏78A的材料。

安装

DK型气动整体式活塞要用锁紧螺母固定在活塞杆上以免松动，用于干燥无油的空气时，活塞和缸筒应采用合适的长寿命的润滑剂进行预先润滑。

应确保密封唇口在行程末端有足够的自由运动空间(参考尺寸表中“ $\varnothing dm$ ”)。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 D\*d\*H

DK1631Z5051 16\*5\*12

DK2030Z5051 20\*5\*12

DK2031Z5051 20\*6\*12

DK2506Z5051 25\*6\*12

DK2509Z5051 25\*8\*12

DK2508Z5051 25\*8\*12

DK3205Z5051 32\*5\*18

DK3206Z5051 32\*6\*15

DK3207Z5051 32\*8\*15

DK3210Z5051 32\*8\*15

DK3508Z5051	35*8*15
DK4007Z5051	40*8*18
DK4008Z5051	40*8*20
DK4009Z5051	40*10*18
DK5008Z5051	50*8*20
DK5010Z5051	50*10*18
DK5016Z5051	50*16*20.5
DK6012Z5051	60*12*21
DK6018Z5051	60*18*21
DK6312Z5051	63*12*22
DK6316Z5051	63*16*21.5
DK7012Z5051	70*12*22
DK7033Z5051	70*33*22
DK8013Z5051	80*12*22.5
DK8016Z5051	80*16*22.5
DK8020Z5051	80*20*22.5
DKA012Z5051	100*12*25
DKA016Z5051	100*16*25
DKA019Z5051	100*20*26
DKC520Z5050	125*20*26
DKC522Z5050	125*20*28
DKD020Z5050	130*20*29
DKE022Z5050	140*22*29
DKF020Z5050	150*20*29
DKG027Z5050	160*27*29
DKG030Z5050	160*30*29

DKL027Z5050 200\*27\*35

DKL030Z5050 200\*30\*35

DKN131Z5050 250\*30\*40

DKN130Z5050 250\*30\*40

DK3207Z5071 32\*8\*15

DK4009Z5071 40\*10\*18

DK5010Z5071 50\*10\*18

DK6316Z5071 63\*16\*21.5

DK6323Z5071 63.5\*11.12\*22

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！