PARKER派克DP 型缓冲式整体活塞

产品名称	PARKER派克DP 型缓冲式整体活塞
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:DP2506Z5051
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克DP 型缓冲式整体活塞

DP型产品是一种双U形密封和金属骨架硫化粘接的整体式气动活塞，它有三个功能：密

封、导向、缓冲。

DP型整体活塞有以下的优点：

- 可在活塞杆上简单固定而无需其他的密封要求。
- 由于装有通气槽，故可迅速响应(满压力负荷)。
- 由于密封唇口的几何形状可保持润滑膜，因些摩擦很小，运行平稳。
- 可用于含油润滑的空气以及无油空气(在装 配初始润滑后)。

应用范围：

整体式DP活塞，适用于顶端有缓冲的双作用气缸,在长行程和弯曲情况下，不能承受过量负载。

工作压力：≤12bar

工作温度：-30到+80℃ (标准材料)

表面速度：≤1m/s

介质：含油润滑的空气以及干燥空气和无油空气(装配初始润滑后)。

安装：

这种DP型气动整体式活塞要用锁紧螺母固定在活塞杆上以免松动。用于干燥空气和无油空气时，活塞和缸筒应以合适长寿命的润滑剂进行预先润滑。

材料：

标准材料一种合成橡胶(NBR基)，硬度为邵氏A71并与金属骨架硫化粘接。

若有特殊要求(温度，速度等)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

订货号	D*d*H1*H2/h
DP0602Z5051	6*2*3.8*3/1.45
DP0803Z5051	8*3*5*4/1.8
DP1003Z5051	10*3*5*4/1.8
DP1203Z5051	12*4.5*6*4/2.3
DP1204Z5051	12*4.5*6*5/2.3
DP1603Z5051	16*4.5*6.5*4.5/2.3
DP2005Z5051	20*6*7.5*5.5/2.8
DP2006Z5051	20*6*7.5*6.3/2.9
DP2506Z5051	25*7*8.8*7/3.5
DP3208Z5051	32*8*11*8/3.5
DP4008Z5051	40*8*11.8*8.8/4.5
DP5010Z5051	50*10*14*10/4.5
DP6312Z5051	63*12*14*10/4.5
DP8016Z5051	80*16*16*12/5.5
DPA020Z5051	100*20*18*14/6.5

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！