PARKER派克DR带缓冲磁性活塞

产品名称	PARKER派克DR带缓冲磁性活塞
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:DR3208Z3028
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克DR带缓冲磁性活塞

应用范围

工作压力 : 10bar

工作温度 : -20 ° C 到 +80 ° C

(HNBR+120 ° C)

速度 : 1m/s

介质 : 含油润滑压缩空气 , 或经初始润滑后的干燥无油压缩空气。

材料

弹性体 :

标准材料为邵氏硬度 A 约 70 度的丁晴橡胶，硫化在金属片和磁环上。

磁环 :

塑料骨架的硬铁磁体，轴向磁化。

磁通密度 : <41mT(取决于气隙与名义直径)

安装

磁性活塞DR可以通过螺纹或铆接的方法连接在活塞杆上。采用螺纹连接时，必须采取防松措施。在无油润滑系统中，活塞及缸筒必须使用长寿命的润滑脂。

订货号	D*d*H1*H2/h
DR1604Z3028	16*4.5*6.5*5.1/2.95
DR2006Z3028	20*6*7.5*6.1/3.95
DR2507Z3028	25*7*9*7.6/4.15
DR3208Z3028	32*8*10.9*8.7/5.5
DR4008Z3028	40*8*11.9*9.7/5.5
DR5010Z3028	50*10*13.8*11.6/6.5
DR6312Z3028	63*12*13.8*11.6/6.5
DR1816Z3028	80*16*15.9*13.7/7.5
DRA020Z3028	100*20*17.9*15.7/8.5

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！