

PARKER派克E4 型活塞杆密封

产品名称	PARKER派克E4 型活塞杆密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:E42014N3578
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克E4 型活塞杆密封

E4 型活塞杆密封件是一种专门用于气动设备的唇形密封件。E4 型标准系列尺寸相应于符合 ISO 3320、CETPOP RP 52P、RP 43P、RP 53P 标准的缸径。

E4 型完全可以与以前用在气动设备上的 C2 型标准系列互换。由于 E4 型活塞密封件的特殊结构，当其用于气动设备上时具有下列的优点：

- 密封唇口的几何形状设计得可以在含油润滑的空气以及干燥空气和无油空气中工作。
- 结构坚实。
- 按紧配合装入沟槽中，确保工作可靠。
- 密封唇口的几何形状能保持初始的润滑，因而具有最佳的摩擦特性。
- 适用于有缓冲作用的气缸。
- 采用优异的合成橡胶，故有较长的工作寿命。
- 容易装入结构简单的沟槽中。

应用范围：

工作压力： 16 bar

工作温度：

标准材料 N3578：-30 至 +80

表面速度： 1 m/s

介质：含油润滑的空气以及干燥空气和无油空气 (装配初始润滑后)。

安装：

E4 型唇口密封可以很简单地套在活塞上装入沟槽中。为了避免安装时损伤密封唇口，应将活塞和缸筒上的锐边去除。在无润滑的情况下，很重要的是要在缸筒内有足够润滑膜。这就要在装配前做到，以确保密封件有长的工作寿命。

至于活塞的导向，我们推荐用 F2 型活塞导向带。请参看本公司的 F2 型有关活塞外径及间隙测量的详细介绍。

材料：

标准材料为公认的合成橡胶 (NBR 基)，其硬度约为邵氏 78 A。

对高、低温的各种应用，还有特殊的材料：V3664 和 N8613。

如有特殊需要 (温度、速度等)，请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

订货号 D*d*H/L

E41050N3578 10*5*3/3.5

E41206N3578 12*6*4/4.5

E41207N3578 12*7*4/4.5

E41408N3578 14*8*4/4.5

E41609N3578 16*9*5/5.5

E41610N3578 16*10*4/4.5

E42012N3578 20*12*5.5/6

E42014N3578 20*14*4/4.5

E42016N3578 20.5*14*4/4.5

E42216N3578 22*16*5/5.5
E42416N3578 24*16*5.5/6
E42515N3578 25*15.5*5.8/6.3
E42516N3578 25*17*4.5/5
E42517N3578 25*17*5.5/6
E42818N3578 28*18*7/7.5
E43220N3578 32*20*6.5/7
E43222N3578 32*22*7/7.5
E43224N3578 32*24*5.5/6
E43424N3578 34*24*7/7.5
E43666N3578 36*26*7/7.5
E44030N3578 40*30*7/7.5
E44533N3578 42*30*6/6.5
E44203N3578 45*33*9/10
E44537N3578 45*37*7/7.5
E45040N3578 50*40*7/7.5
E46022N3578 60*50*7/7.5
E46353N3578 63*53*7/7.5
E46510N3578 65*55*7/7.5
E47058N3578 70*58*7/7.5
E47065N3578 75*65*7.5/8
E48068N3578 80*68*8.5/9.5
E48072N3578 84*72*8.5/9.5
E4A088N3578 100*88*8.5/9.5
E4A501N3578 105*93*8.5/9.5
E4B002N3578 110*98*8.5/9.5

E4C005N3578 120*105*10/11
E4C010N3578 125*110*10/11
E4D015N3578 130*115*10/11
E4E040N3578 140*125*10/11
E4F004N3578 150*135*10/11
E4G014N3578 160*140*14/15
E4G022N3578 160*145*10/11
E4J014N3578 180*160*14/15
E4L018N3578 200*180*14/15
E4M005N3578 220*199*15/16
E4N525N3578 250*225*18/19
E4N503N3578 250*230*14/15
E4Q205N3578 320*295*14/15
E4Q206N3578 320*295*17/18
E4R720N3578 470*440*21/22

E4(PUR) 活塞密封

应用范围

工作压力：16 bar

工作温度：-35至+80

速度：1 m/s

介质：润滑过的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

材料

标准材料：

P5007，聚氨酯材料(邵氏硬度82A)

低温材料：

P5075 , 聚氨酯材料(邵氏硬度80A)

订货号 D*d*H/L

E42016P5007 20.5*14*4/4.5

E42517P5007 25*17*5.5/6

E43224P5007 32*24*5.5/6

E44030P5007 40*30*7/7.5

E44533P5007 45*33*9/10

E45040P5007 50*40*7/7.5

E46353P5007 63*53*7/7.5

E48068P5007 80*68*8.5/9.5

E4A088P5007 100*88*8.5/9.5

E4C010P5007 125*110*10/11

E4G014P5007 160*140*14/15

E4G022P5007 160*145*10/11

E4L018P5007 200*180*14/15

E4Q206P5007 320*295*17/18

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！