PARKER派克E9 气动活塞杆密封

产品名称	PARKER派克E9 气动活塞杆密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:E9902500606
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克E9 气动活塞杆密封

E9 气动密封 / 防尘圈是 E8 和 EU 的高温版本。

E9 活塞杆密封 / 防尘圈独特的设计，使其具有以下优点：

- 双重起效：只需要一个圈就可以起到密封和防尘的双重作用。
- 组装成本低，减少了库存需求。
- 最小的空间需求即可保证您所有的功能需要。
- E9 使用附加环形夹来定位。
- 此种复合设计使得该圈既可在高温下运行又可经受腐蚀性介质。
- E9 是金属和橡胶的复合体，金属的引入增加了圈的力学强度，同时使得圈的耐高温性能大大增强。
- 密封 / 防尘的唇口的独特设计以及采用特殊的材料，使得该圈经初始装配润滑后，可用在干燥和无油的空气中。

应用范围

工作压力：16bar

工作温度：-10 至 +150°C *

表面速度： 1 m/s

* 标准材料

介质：润滑的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

材料

标准聚合物材料是一种邵氏硬度 81 A 的氟橡胶，硫化在金属骨架上。金属环形卡箍符合 DIN7993 -B型标准。

安装

E9 装入带 DIN 7993 (B 型) 标准环形退刀槽的沟槽中，并用环形夹固定。在装配过程中应避免密封/ 防尘的唇部被锐边损伤。有了拆除凹槽，在更换密封 / 防尘时，可方便的拆除而无需拆除活塞杆。 (详见 "X")

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。

具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号	d*D*H
E9901100606	12*20*8.5
E9901200606	12*22*8.5
E9901600606	16*26*8.5
E9901700606	18*26*8.5
E9901800606	18*28*8.5
E9902000606	20*30*8.5
E9902200606	22*32*8.5
E9902500606	25*35*8.5

E9903200606　32*42*8.5

E9904000606　40*50*8.5

E9905000606　50*60*8.5

E9906300606　63*75*10

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！