

# PARKER派克EF活塞杆密封防尘圈

产品名称	PARKER派克EF活塞杆密封防尘圈
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:EF1A39P5010
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克EF活塞杆密封防尘圈

气缸活塞杆密封防尘圈EF适用于抗扭转气缸。与EL圆形内孔相比，EF的内孔是椭圆形的。它综合了三种功能:密封、防尘、固定。

通过整体成型，并采用经过多年验证的P5010聚氨酯材料，EF具备如下的优点:

- 只需要一个圈就可以起到密封和防尘的双重作用。
- 组装成本低，减少了库存需求。
- 最小的空间需求即可保证您所有的功能需要。
- 不易腐蚀，通过将定位环与防尘圈相结合从而无需金属卡环。
- 防尘圈部位的特殊设计，避免灰尘的堆积。
- 由于动态密封唇口的独特设计和聚氨酯材料的使用，使其摩擦更小，寿命更长。
- 经初始装配润滑后，即使使用在干燥和无油空气中也具有很长的使用寿命。

### 应用范围

用于防止旋转的椭圆气缸杆密封。

工作压力：10bar

工作温度：-30至+80

表面速度：1m/s

介质：润滑过的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

## 材料

P5010，聚氨酯材料（邵氏硬度90 A）

## 安装

在装配过程中应避免密封/防尘的唇部被锐边损伤。导向杆与密封圈的內径表面必须对正。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 d\*D\*H/L

EF0650P5007 6\*11.2\*5/3.6

EF0805P5007 8\*14.2\*5/3.6

EF1A39P5010 10\*16.2\*6/4.2

EF1218P5010\* 12\*18.2\*6/4.2

EF1623P5010\* 16\*23\*6/4.2

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！