

PARKER派克EK气动活塞密封

产品名称	PARKER派克EK气动活塞密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:EK5014Z5051
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克EK气动活塞密封

EK型是一种U形密封和金属骨架硫化粘接的整体式气动活塞。它有两个功能：密封和导向。

优点

- 可在活塞杆上简单固定而无须附加密封件。
- 全部由橡胶涂覆，不易腐蚀。
- 由于通气槽的设计，故可迅速响应(满压力负荷)。
- 密封唇口的几何形状可保持润滑膜，摩擦小，运行平稳。
- 可用于含油润滑的空气以及经初始润滑后的无油空气。

应用范围

整体式EK活塞，可用于末端有或没有缓冲的单作用气缸，避免用于长行程和弯曲的工况，以免承受过大的侧身载荷。

工作压力：16bar

工作温度：

标准材料Z5051：-30 至+80

表面速度：1m/s

介质：含油润滑的空气以及经初始润滑后的无油空气。

材料

标准材料是一种硬度为邵氏71A的丁晴橡胶，并与金属骨架硫化粘接。当缸径大于100mm时，推荐使用硬度为邵氏78A的材料。

安装

EK型气动整体式活塞要用锁紧螺母固定在活塞杆上以免松动，用于干燥无油的空气时，活塞和缸筒应采用合适的长效润滑剂进行预先润滑。

应确保密封唇口在行程末端有足够的自由运动空间(参考尺寸表中“ $\varnothing dm$ ”)。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 D*d*H

EK2508Z5051 25*8*7.9

EK3208Z5051 32*8*10.65

EK4009Z5051 40*10*12.4

EK4014Z5051 40*14*13.4

EK5010Z5051 50*10*12.8

EK5014Z5051 50*14*13.4

EK5016Z5051 50*16*14

EK6332Z5051 63*27*14.1

EK8013Z5051 80*12*15.2

EK8016Z5051 80*16*15.2

EK8027Z5051 80*27*15.35

EKC520Z5051 125*20*17.6

EKE022Z5051 140*22*19.6

EKL027Z5051 200*27*24.55

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！