

# PARKER派克EL活塞杆密封防尘圈

产品名称	PARKER派克EL活塞杆密封防尘圈
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:EL1018N3582
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克EL活塞杆密封防尘圈

具有双重功能的气动活塞杆密封 / 防尘圈EL 是专为小气缸及阀设计，与其它传统的密封件相比，它具有以下的优点：

- 密封和防尘的双重功能由一个密封件完成。
- 降低加工成本，易于储存。
- 最大限度地节省了空间。
- 按照 CETOP 尺寸。
- 沟槽容易加工，从而降低加工成本。
- 不需另外的轴向调整。
- 由于应用了特殊的材料及特殊的密封唇的几何形状，经初始润滑后，双功能的 杆密封 / 除尘环 EL 可被应用到干燥无润滑的气体中。
- 密封唇的特殊设计保证运行平滑稳定。
- 因为材料为聚合物弹性体，从而不会生锈、腐蚀。

应用范围

工作压力：

标准材料 N3582 : 10bar

聚氨酯 P5008 : 16bar

工作温度 :

标准材料 N3582 : -10 至 +80

聚氨酯 P5008 : -35 至 +80

速度 : 1m/s

经润滑的气体 , 经初始润滑后可应用在干燥气体或无润滑的气体内。

材料 :

标准材料 N3582 为邵氏硬度 85 A 的丁晴橡胶。若在高 / 或低温情况下应用 , 应采用特殊材料。聚氨酯材料 P5008 已有规格尺寸被分别列表。

高温材料 : V3839-90A ‘

低温材料 : N8613-80A

低温材料 : P5009-94A

安装 :

自定位 EL 型气动密封 / 防尘圈能够在活塞装入气缸前很容易地嵌入凹槽。

注意在安装过程中密封和防尘圈唇部不能被锐边损伤。

装配时的初始润滑对保持很长使用寿命很重要。

若有特殊要求 ( 温度 , 速度等 ) , 请与本公司的咨询服务部联系 , 以便向您推荐合适的材料和 / 或结构。

订货号 d\*D\*H/L

EL0040N3582 4\*8.2\*4/3

EL0058N3582 6\*11.2\*5/3.6

EL0082N3582 8\*14.2\*5/3.6

EL1016N3582 10\*16.2\*6/4.2

EL1018N3582 12\*18.2\*6/4.2

EL1060N3582 16\*23\*6/4.2

EL0040P5008 4\*8.2\*4/3

EL0058P5008 6\*11.2\*5/3.6

EL0060P5008 6\*12\*7.4/5.4

EL0082P5008 8\*14.2\*5/3.6

EL1016P5008 10\*16.2\*6/4.2

EL1017P5008 10\*18\*7.9/5.9

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！