

PARKER派克EP 型气动活塞杆密封

产品名称	PARKER派克EP 型气动活塞杆密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:EP2029Z5074
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克EP 型气动活塞杆密封

气缸活塞杆用 EP 型气动活塞杆密封 / 防尘 / 导向系统具备了密封、防尘、固定三项功能。

独特的设计和特种材料的选用使得 EP 具有以下优

点：

- 节省加工成本，无需阶梯槽设计。
- 储存成本低，该圈可替代传统的三部件组成。
- 易于安装（简便的安装工具）。
- 独特的密封和防尘唇的设计使得其摩擦系数低，寿命长，导向部件的耐磨部位设有沟槽，故可容纳更多的润滑脂。
- 经初始润滑后可用于干燥空气和无油的工况下。

应用范围：

工作压力：16bar

工作温度：-35 至 +80

表面速度： 1 m/s

介质：润滑过的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

材料

EP 系列采用的聚氨酯材料 (P5008) 为派克自己生产，品质可靠。与传统聚氨酯相比，该材料抗磨性能高，压缩形变小，适用温度范围宽。增强部件为铝合金，与聚氨酯材料化学粘接。我们也可根据您的需要提供其它材料的增强部件。

安装

将 EP 压入安装孔内，通过沟槽与铝环的过盈配合将其固定。在装配过程中应避免密封 / 防尘的唇部被锐边损伤。在将密封件压入沟槽时，压力应施加在金属部件上。在油缸正常使用寿命内，无需更换。如有需要，可以通过拆卸气缸导向套，将密封件顶出。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 d*D*H/H

EP0815Z5074 8*15*17.5/15

EP1017Z5074 10*17*20.5/18

EP1119Z5074 11*19*20/17

EP1219Z5074 12*19*22.5/19.5

EP1421Z5074 14*21*23.5/20.5

EP1625Z5074 16*25*25.5/21.5

EP1827Z5074 18*27*28.5/23.5

EP2029Z5074 20*29*30.5/26.5

EP2231Z5074 22*31*30.5/26.5

EP2535Z5074 25*35*35.5/31.5

EP3041Z5074 30*41*41/37

EP3243Z5074 32*43*41/37

EP3546Z5074 35*46*41/37

EP4051Z5074 40*51*43/39

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！