

# PARKER派克ET活塞杆密封防尘圈

产品名称	PARKER派克ET活塞杆密封防尘圈
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER 型号:ET2030P5008
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克ET活塞杆密封防尘圈

气缸活塞杆密封防尘圈ET适用于抗扭转气缸。与EU圆形内孔相比，ET的内孔是椭圆形的。它综合了三种功能：密封、防尘、固定。

通过整体成型，并采用经过多年验证的P5008聚氨酯材料，ET具备如下的优点：

- 只需要一个圈就可以起到密封和防尘的双重作用
- 组装成本低，减少了库存需求。
- 最小的空间需求即可保证您所有的功能需要。
- 不易腐蚀，通过将定位环与防尘圈相结合从而无需金属卡环。
- 防尘圈部位的特殊设计，避免灰尘的堆积。
- 由于动态密封唇口的独特设计和聚氨酯材料的使用，使其摩擦更小，寿命更长。
- 经初始装配润滑后，即使使用在干燥和无油空气中也具有很长的使用寿命。

### 应用范围

用于防止旋转的椭圆气缸杆密封。

工作压力：10bar

工作温度：-35至+80

表面速度：1m/s

介质：润滑过的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

## 材料

标准材料：P5008，聚氨酯材料(邵氏硬度94 A)

低温材料: P5009，聚氨酯材料(邵氏硬度94 A)

## 安装

ET装入带DIN 7993(B型)标准环形退刀槽的沟槽中，并以其外径突缘固定在沟槽中。

在装配过程中应避免密封/防尘的唇部被锐边损伤。导向杆与密封圈的内孔表面必须对正。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订单号      d\*D\*H/L

ET1222P5008    12\*22\*10.7/13

ET1626P5008    16\*26\*10.7/13

ET2030P5008    20\*30\*10.7/13

ET2535P5008    25\*35\*11.2/14

ET3242P5008    32\*42\*11.2/14

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！