

# 新款热销全钢实验台，理化板实验台，高温台

产品名称	新款热销全钢实验台，理化板实验台，高温台
公司名称	菏泽市天儀实验设备有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	品牌:天儀
公司地址	菏泽开发区黄河东路2456号
联系电话	0530-5379899 13805300764

## 产品详情

### 实验台

1.1、台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的国产优质12.7mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至25.4mm，耐强酸、耐强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。

1.2、主框架、架边、前后梁：采用上海宝钢60mm\*40mm\*1.2mm矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。表面经酸洗、磷化后做环氧树脂 EOPXY 粉末静电涂喷，满缝焊接而成，连接处一体成型，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好，使用寿命长。支架颜色为蓝色，其余为灰白色；3.2.3 底柜托梁：采用上海宝钢30\*50\*1.2mm矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂 EOPXY 粉末静电涂喷，耐酸耐腐蚀。

1.3、柜体：采用18mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mm优质PVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。

1.4、门、抽屉面板：采用18mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mm优质PVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。

1.5、背板：采用16mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以1mm优质PVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。

1.6、铰链：采用“菊花牌”实验室专用 175° 合金铰链，承重，经久耐用，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，使用寿命高达 10 万次；

1.7、滑轨：采用东泰“DTC”三节消音滚珠导轨，达到国家家具质量监督检验中心 GB/T2454-99 标准，耐腐蚀，承重，经久耐用；承重达到 30kg 以上，开合次数达 10 万次以上；

1.8、拉手：采用优质高强度塑料线型一字内藏式拉手。表面经环氧树脂粉末喷涂处理，拉手两端用一次成型工程塑料堵头封口，防止划手。

1.9、地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度30mm-50mm）。可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。

## 通风柜

1.1 整体框架：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经防酸碱及防锈处理，采用高压静电喷涂环氧树脂粉末，具有防脱落及超强耐腐蚀的功能。

1.2 上下柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经过自动切割剪板机、数控冲床、折弯机等辅助机器加工成型；再经过高技术平整、无缝焊接、精细打磨抛光等工序二次成型；再次经过酸洗、清洗、无尘晾干处理，使其表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。

1.3 内衬板导流板：采用6mm厚高密度耐酸碱实芯抗倍特板，具有三级排风设计，消除排气死角。

1.4 操作台面：采用国产优质12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，边缘双层加厚。抗酸、碱，同时具有防划伤，耐磨，抗有机溶剂，阻燃与耐高温的特性，适用于生化、分析、理化实验室。

1.5 视窗：采用6mm厚专业防爆玻璃，经抛光磨边处理。悬吊钢索采用PVC包覆，无级平衡式升降，可停留在任何位置。

1.6 电源：采用至少3个万用多功能插座，适用于各种仪器插头。

1.7 照明：内嵌式节能灯，不与柜内气流接触，易更换。节能灯长度及瓦数以达到台面高度300LUX为准。

1.8 小型水盆水嘴：

1) 水槽：采用优质6mm厚高密度PP材质，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，耐刻刮，平整不变形，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用。

2) 水龙头：采用“台雄”牌铜质一体成型实验室专用水龙头，栅隔型，尖嘴出水口阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。通过预调节装置调节水流量，减缓水的压力，可防止污物进入阀芯，耐酸、耐碱及耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Bar，可拆卸水嘴，经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。