

厂家直销全钢通风柜，优质实验室设备

产品名称	厂家直销全钢通风柜，优质实验室设备
公司名称	菏泽市天儀实验设备有限公司
价格	1100.00/米
规格参数	品牌:天儀
公司地址	菏泽开发区黄河东路2456号
联系电话	0530-5379899 13805300764

产品详情

我公司是一家专业从事实验室研究设备规划、设计、研发、生产及销售为一体的综合性公司。公司以“一站式”服务为宗旨，为您提供优质、全面、系统的服务。所生产的实验台分为全木结构、钢木结构和全钢结构三大系列，通风系统分PP及全钢两种，并根据实验室的不同要求备有多种台面可供选择。下设部门专营实验室仪器代理、销售国内外著名品牌的实验仪器、试剂耗材、同位素产品，并拥有多家国内外著名品牌的代理权。

联系人 张经理 13805300764 工厂网址:<http://www.hezetianyi.com>

所生产的实验台分为全木结构、钢木结构和全钢结构三大系列，通风系统分PP及全钢两种，并根据实验室的不同要求备有多种台面可供选择。

通风柜

- 1.1 整体框架：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经防酸碱及防锈处理，采用高压静电喷涂环氧树脂粉末，具有防脱落及超强耐腐蚀的功能。
- 1.2 上下柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经过自动切割剪板机、数控冲床、折弯机等辅助机器加工成型；再经过高技术平整、无缝焊接、精细打磨抛光等工序二次成型；再次经过酸洗、清洗、无尘晾干处理，使其表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。
- 1.3 内衬板导流板：采用6mm厚高密度耐酸碱实芯抗倍特板，具有三级排风设计，消除排气死角。
- 1.4 操作台面：采用国产优质12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，边缘双层加厚。抗酸、碱，同时具有防划伤，耐磨，抗有机溶剂，阻燃与耐高温的特性，适用于生化、分析、理化实验室。
- 1.5 视窗：采用6mm厚专业防爆玻璃，经抛光磨边处理。悬吊钢索采用PVC包覆，无级平衡式升降，可停留在任何位置。
- 1.6 电源：采用至少3个万用多功能插座，适用于各种仪器插头。
- 1.7 照明：内嵌式节能灯，不与柜内气流接触，易更换。节能灯长度及瓦数以达到台面高度300LUX为准。
- 1.8 小型水盆水嘴：
 - 1) 水槽：采用优质6mm厚高密度PP材质，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，耐刻刮，平整不变形，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用。

2) 水龙头：采用“台雄”牌铜质一体成型实验室专用水龙头，栅隔型，尖嘴出水口阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。通过预调节装置调节水流量，减缓水的压力，可防止污物进入阀芯，耐酸、耐碱及耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Bar，可拆卸水嘴，经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。