

厂家供应刮刀式流量计

产品名称	厂家供应刮刀式流量计
公司名称	开封华邦仪表有限公司业务部
价格	面议
规格参数	品牌:开封华邦 型号:HBLD
公司地址	开封市祥符区上禾大道06号
联系电话	86-037126680208 13353780966

产品详情

HBLD型电磁流量计采用当代电磁流量计最新技术制造，具有下列特点：

流量显示 4行中文液晶，直接显示正反向流量及百分流量、流速等数据
精度等级 优于0.5%
参数设置 通过面板上的按键或直接设置各项参数：流量显示单位、输出信号量程 及脉冲当量
值、零点调整、阻尼时间等 输出信号 电流输出 4-20mA
频率输出 有源脉冲：高电平 20V 低电平 0.5V 负载电流 20mA
无源脉冲：高电平=外接电源-1V(外接电源电压应 30V) 低电平 0.5V 负载
电流 50 mA 通讯接口 RS485 GPRS无线传输 防护等级 IP65
、IP67、IP68 防爆等级：Exd(ib)ibqIIBT5

最高流速	15m/s	
精确度	0.5%	
流体导电率	5 μ s/cm	
公称压力	DN10 ~ DN300	1.6MPa
	DN350 ~ DN600	1.0 MPa

	DN700 ~ DN3000	0.6MPa	
环境温度	传感器	-25 ~ 60	
	转换器及一体型	-10 ~ 60	
衬里材料及流体最高温度	衬里材料	分体型	一体型
	聚四氟乙烯 (F4)	100 ; 150 (特殊定货)	70
	F46	100 ; 150 (特殊定货)	70
	PFA	100 ; 150 (特殊定货)	70
	聚氨酯	80度	70
	聚氯丁橡胶	80 ; 120 (特殊定货)	70
电极材料	含钼不锈钢 ; 哈C , 哈B , 钛 , 钽 , 铂铱合金 , 不锈钢涂覆碳化钨		
连接法兰材料	碳钢 , 不锈钢需订做		
外壳防护	IP65,IP67,IP68		
供电方式	220V AC ;24V DC; 电池供电 ;		
通讯方式	RS232;RS485;标准MODBUS协议 ; HART协议 ; GPRS		

工作电源 :AC 220V 、 DC 24V 、 电池供电