

锅炉复合防垢剂HD-320

产品名称	锅炉复合防垢剂HD-320
公司名称	江阴华东水处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	hd@jshdwater.com
联系电话	0510-86997398 13861618803

产品详情

性能特点:

- 1、HD-320锅炉复合防垢剂是多种无机和有机化合物复合而成，无毒，是新一代环保型产品。率、改善蒸汽品质和延长锅炉运行周期有很大作用；
- 2、有机、无机类阴垢剂对水中的残留硬度有高强度的络合作用，能防止其在炉沉积垢化。高浓度聚合电解质能防止盐类的结胶；
- 3、彻底去除给水中的溶解氧，防止炉体产生溶解氧腐蚀；
- 4、自动调节冷凝水的PH值，在金属表面形成保所膜，防止冷凝水系统的腐蚀；
- 5、对锅炉的老垢有软化、疏松作用，使其最终剥离而排除炉外；
- 6、液体药，投加方便。

使用方法:

1、本品适用于以软化水作为补充水的中、低压锅炉，在没有配备热力除氧的锅记时，使用浓度为200-300mg/L，即每补充一吨水加入200-300g药剂，在配备热力除氧时视除氧效果确定其投加量。

2、HD-320为液体，投加时将药剂倒入加药箱内，用计量泵均匀地注入锅炉给水箱中或直接打入炉体内。

包装及贮存:

本品用25kg或50kg塑料桶包装，贮存于阴凉干燥处，有效期一年。