

# 供应各地区SLA-902顶侧面不干胶全自动贴标机

产品名称	供应各地区SLA-902顶侧面不干胶全自动贴标机
公司名称	广州市赛康尼机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:赛康尼 型号:SLA-902 贴标速度:40-80件/分钟
公司地址	广州经济技术开发区创业路10号中航大厦1-5楼
联系电话	020-32371990-803 13632106859

## 产品详情

### SLA-902 顶侧面贴标机

#### 主要用途：

适用于：日化、医药、食品及其它行业的锥形产品或圆柱形产品的顶面和侧面实施自动不干胶贴标同步功能：可加装喷码设备或热烫打印印字机以实现同步喷印生产日期及相关信息。  
可灵活连接自动流水线和单机使用

- 同一台机器可用于不同直径、不同高度物体的自动贴标。 □
- 人性化触摸屏，操作方便、直观、具有丰富的帮助功能和故障显示功能。 □
- 预设50组贴标参数（包括瓶子直径及标签长度），变换物料时无需重新设定。 □
- 单机使用时可选配送（收）料盘。也加装简易式上料平台。 □
- 可灵活选配热转印、热烫印字机或喷码机，同步完成打码及贴标。 □ 可增加机器视觉检测系统，自动检测打印的日期批号等。有效防止可能因标签卷所引起的漏贴、错贴、重贴等问题。 □
- 标签智能管理，标签快用完时会报警或停机。 □ 送标器采用进口大力矩小惯性伺服马达驱动，采用独特的金刚砂驱动辊结构，永不变形，摩擦力极好，不打滑，大包角确定不打滑的特点保证了送标功能的高精度运行。 □ 采用世界知名品牌进口电气元件，确保整机的持久稳定和可靠性

#### 技术参数：

物料尺寸：直径： 40-300mm 贴标速度：40-80件/分钟（与物料及标签尺寸有关）

停标精度：±0.3mm 贴标机精度：±1.2mm 使用环境温度：5-45 °C

使用环境温度：15-90%（无冷凝） 输送带宽度：300mm 外形尺寸：L2150mm\*W1220mm\*H1620mm