

钢丝编织橡胶液压软管DIN 1SN EN853

产品名称	钢丝编织橡胶液压软管DIN 1SN EN853
公司名称	诸城市金鼎管业制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金鼎 型号:5mm-38mm
公司地址	山东省潍坊市诸城市林家村工业园
联系电话	15095135139

产品详情

钢丝编织橡胶液压软管din 1sn en853

结构：胶管由内胶层，一层钢丝编织层和外胶层组成。应用：

适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等工作温度：-40 ° c——+100 ° c.

规格 (inch)	内径(mm)	外径(mm)	工作压力(mpa)	试验压力(mpa)	爆破压力(mpa)
	min	max	min	max	max
3/16	4.6	5.4	11.9	13.5	25.0
1/4	6.2	7.0	15.1	16.7	22.5
5/16	7.7	8.5	16.7	18.3	21.5
3/8	9.3	10.1	19.0	20.6	18.0

1/2	12.3	13.5	22.2	23.8	16.0
5/8	15.5	16.7	25.4	27.0	13.0
3/4	18.6	19.8	29.4	31.0	10.5
1	25.0	26.4	37.1	39.1	8.8
1.1/4	31.4	33.0	44.4	47.6	6.3
1.1/2	37.7	39.3	50.8	54.0	5.0
2	50.4	52.0	65.1	68.3	4.0