

钢丝编织橡胶液压软管SAE100 R2A

产品名称	钢丝编织橡胶液压软管SAE100 R2A
公司名称	诸城市金鼎管业制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金鼎 型号:6mm-38mm
公司地址	山东省潍坊市诸城市林家村工业园
联系电话	15095135139

产品详情

钢丝编织橡胶液压软管SAE100 R2A

结构：胶管由内胶层，两层钢丝编织层和外胶层组成。应用：

适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等工作温度：-40 °C——+100 °C.

规格(inch)	内径(mm)	外径(mm)	工作压力(Mpa)	试验压力(Mpa)	爆破压力(Mpa)
	min	max	min	max	max
3/16	4.6	5.4	15.1	16.7	35.0
1/4	6.2	7.0	16.7	18.3	35.0
5/16	7.7	8.5	18.3	19.8	29.7
3/8	9.3	10.1	20.6	22.2	28.0
1/2	12.3	13.5	23.8	25.4	24.5
5/8	15.5	16.7	27.0	28.6	19.2
3/4	18.6	19.8	31.0	32.5	15.7
1	25.0	26.4	38.5	40.9	14.0
1.1/4	31.4	33.0	49.2	52.4	11.3
1.1/2	37.7	39.3	55.6	58.7	8.7
2	50.4	52.0	68.3	71.4	7.8