

钢丝编织橡胶液压软管DIN 2SN EN853

产品名称	钢丝编织橡胶液压软管DIN 2SN EN853
公司名称	诸城市金鼎管业制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金鼎 型号:6mm-38mm
公司地址	山东省潍坊市诸城市林家村工业园
联系电话	15095135139

产品详情

钢丝编织橡胶液压软管DIN 2SN EN853

结构：胶管由内胶层，两层钢丝编织层和外胶层组成。应用：

适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等工作温度：-40 ° C ——+100 ° C.

规格(inch)	内径(mm)	外径(mm)	工作压力(Mpa)	试验压力(Mpa)	爆破压力(Mpa)
	min	max	min	max	max
3/16	4.6	5.4	12.7	14.1	41.5
1/4	6.2	7.0	14.3	15.7	40.0
5/16	7.7	8.5	15.9	17.3	35.0
3/8	9.3	10.1	18.3	19.7	33.0
1/2	12.3	13.5	21.4	23.0	27.5
5/8	15.5	16.7	24.6	26.2	25.0
3/4	18.6	19.8	28.5	30.1	21.5
1	25.0	26.4	37.3	38.9	16.5
1.1/4	31.4	33.0	47.1	49.5	12.5
1.1/2	37.7	39.3	53.3	55.9	9.0
2	50.4	52.0	66.0	68.6	8.0