

厂家直销 250YW600-12液下排污泵

产品名称	厂家直销 250YW600-12液下排污泵
公司名称	河北华阳泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华阳 型号:250YW600-12 性能:不阻塞
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇路景工业区
联系电话	0312-3427655 13171921655

产品详情

价格面议

品牌华阳 型号250YW600-12

材质铸铁 性能不阻塞 用途排污泵 驱动方式电动

输送介质污水泵、杂质泵 泵轴位置边立式 叶轮结构封闭叶轮

叶轮吸入方式单吸式 流量600 (m³/h) 叶轮数目1 扬程12 (m) 汽蚀余量2.2 (m)

吸入口径250 (mm) 排出口径250 (mm) 结构原理中开泵 级数单级

重量100 (kg) 电压380 (V) 功率37 (kw)

规格40YW12-15,50YW15-15,65YW25-15,80YW50-25,100YW110-10 , 150YW180-22,200YW310-13,250YW600-12 效率76

一、产品概述

YW液下式排污泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。

二、产品特点

- 1、可变的液位安装深度：机组为立式液下式结构，可根据用户的要求采用不同的液下安装深度，使用极为方便。
- 2、单管或双管安装：本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。
- 3、降低维修成本：采用最新材料制作而成的机械密封，及优质的轴承，大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。
- 4、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了运行高效且无堵塞。

三、工作条件

流量：2 ~ 850 m³/h

扬程范围：3 ~ 45m

额定转速n：1450 ~ 2900r/min

介质温度：- 15 ~ +60

介质密度：1.3 × 10³kg/m³

介质PH值：5 ~ 9

系统最高工作压力：0.6Mpa

四、用途：

企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水管的给水装置。YW液下排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。YW液下排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担，吸送河泥。YW液下排污泵使用条件水温 ≤ 60℃，液体PH值为4 ~ 10。

五、YW型液下式无堵塞排污泵（性能参数）

型号	口径	流量	扬程	转速	电机功率	效率
1 25YW8-22-1.1	25	8.22	2825	1.1	38.5	
2 32YW12-15-1.1	32	12.15	2825	1.1	40	
3 40YW15-15-1.5	40	15.15	2840	1.5	45.1	
4 50YW15-30-2.2	40	15.30	2840	2.2	48	
5 50YW20-7-0.75	50	20.7	1390	0.75	54	
6 50YW10-10-0.75	50	10.10	1390	0.75	56	
7 50YW20-15-1.5	50	20.15	2840	1.5	55	

8 50YW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50YW18-30-3 50 18 30 2880 3 58
10 50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65YW37-13-3 65 37 13 2880 3 55
14 65YW25-30-4 65 25 30 2890 4 58
15 65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80YW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80YW-43-13-3 80 43 13 2880 3 50
20 80YW40-15-4 80 40 15 2890 4 57
21 80YW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100YW80-10-4 100 80 10 1440 4 62
23 100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100YW85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 68
26 100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100YW100-30-15 100 100 30 1460 15 66
28 100YW100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 65
29 125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125YW130-20-15 125 130 20 1460 15 63
31 150YW145-9-7.5 150 145 9 1440 7.5 63
32 150YW180-15-15 150 180 15 1460 15 65
33 150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75

34 150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150YW180-30-30 150 180 30 1470 30 73
37 150YW200-30-37 150 200 30 1480 37 70
38 200YW300-7-11 200 300 7 970 11 72
39 200YW250-11-15 200 250 11 970 15 74
40 200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200YW250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 72
43 200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200YW350-25-37 200 350 25 1980 37 75
46 200YW400-30-45 200 400 30 1480 45 70
47 250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300YW800-12-45 250 800 12 980 45 76
53 300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300YW1100-10-55 350 1100 10 980 55 84.5

60 350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 82.5

61 350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.1

62 350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 83.2

63 350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 78.5

64 400YW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1

65 400YW2000-15-132 400 2000 15 740 132 85.5

66 400YW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1

67 400YW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5

68 400YW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5

69 400YW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1

网址：www.yxbcj.com