

江苏浙江上海 天然仿花岗岩真石漆

产品名称	江苏浙江上海 天然仿花岗岩真石漆
公司名称	南通华仑节能建材有限公司
价格	140.00/桶
规格参数	外观:天然美观 品牌:苏通华仑 表干时间:4 (小时)
公司地址	如东县掘港镇银杏村43组 (城南工业集中区)
联系电话	86 0513 84536898/84536109 18012858555

产品详情

外观	天然美观	品牌	苏通华仑
表干时间	4 (小时)	耐洗擦性	10000 (次)
施工性	易	耐水性	抗水
干燥时间	4 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	0.3 (m ²)
产地	江苏南通	成膜物性质	无机
储存期	6个月	单件净重	20KG
贸易属性	内贸	漆膜颜色	可选
稀释剂	乳液	液态类型	溶剂型

仿花岗岩真石漆完全采用天然彩色石英砂粒与高级水溶性乳液结合而成，其装饰效果具有天然石材之美感。主材一次成型便宜可形成多彩花岗岩效果，有花岗石卓越的豪华、晶莹、厚实的特性，是高品质的装饰建材。

一、仿花岗岩真石漆产品特点：

1、天然彩色，历久弥新

天然彩砂，不褪色，抗紫外线效果特佳。

2、自重轻，安全系数高

采用仿花岗岩真石漆作为外墙外保温系统的饰面层，其自重约为3-4kg/m²，仅是花岗石重量的1/5-1/8，大大降低了建筑物的自重，增加了保温系统的安全系数。

3、优异的抗裂性

成膜的饰面面漆弯曲90度不开裂。

4、非凡的装饰效果

天然彩砂的质感，粗犷而典雅，表现出人与自然和谐共存的追求。

5、施工简便

开桶即用，涂抹性能好，能批刮，也能喷涂，施工便捷，省工省力。独特仿砖设计，无需粘贴，无需填缝，就能为您创造出完美的面砖的装饰效果。

6、用途广泛

不仅可用于新建外墙外保温，更适用于旧建筑节能改造，同时也可以用于内墙内保温，顶棚，不仅用于平整基面，曲面也同样适用。

二、仿花岗岩真石漆施工方法：

开桶即用，可喷涂，亦可批涂，厚度控制在2-3mm左右，砂浆用量约为2-3公斤/平方米，待表面图案施工完成24小时干透后，再喷涂1-2遍罩面漆。

三、注意事项

1、施工温度 5℃。2、要随用随搅拌，搅拌好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不得再用。3、雨天切勿在室外施工，大风及曝晒下施工面须遮挡。

四、贮存与包装

1、应贮存于阴凉、干燥、通风处，避免潮湿。2、保质期为六个月，应注意密封。3、包装：20公斤/桶 50公斤/桶。