

苏通华仑2126外墙抗裂找平腻子

产品名称	苏通华仑2126外墙抗裂找平腻子
公司名称	南通华仑节能建材有限公司
价格	34.00/袋
规格参数	用途:外墙用腻子、弹性腻子 品牌:苏通华仑 保质期:12(个月)
公司地址	如东县掘港镇银杏村43组(城南工业集中区)
联系电话	86 0513 84536898/84536109 18012858555

产品详情

用途 外墙用腻子、弹性腻子 品牌 苏通华仑
保质期 12(个月)

型号 hl—2126颜色:白色

本产品由高分子聚合胶粉、助剂粉、天然硅灰粉、天然石粉和硅酸盐材料及相关的功能性助剂精制而成。

性能特点

经济实惠、无毒无味、无放射性元素,绿色环保,对人体无害;

有较好的粘结强度,易于运输、施工和打磨。

主要用途

适用于一般性建筑墙体涂饰涂料时有找平要求的基面,用于墙面、顶棚、阴阳角。

施工方法

按约37%的加水比例先将水倒入搅拌桶中,再加入涂料,以电动搅拌器和匀成无粉粒的膏状。静置数分钟后再搅拌一次,即可使用。

使用腻子刀将胶浆均匀地涂抹于基面上,厚度控制在2mm以内。一般涂抹2-3次;第二次涂抹必须在第一遍涂面完全干燥后方可进行。

注意事项

- a.施工前应清理旧瓷砖墙面表面的污垢、灰层，铲除空鼓部分。
- b.搅拌好的腻子浆料应在三小时内使用完毕；切忌将已干结的干浆加水后二次使用。
- c.切忌在5 -40 以外或雨淋下施工，施工后12小时内必须防雨淋及霜冻。

理论涂布量：根据不同基面，每遍约为0.8-1.2kg/m²。

产品储存：存放于阴凉干燥通风处，未启封的产品可保存6个月以上。

执行标准：jg/t158-2009

阳角。