

日本共立 MODEL6050多功能测试仪

产品名称	日本共立 MODEL6050多功能测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本日立 型号:MODEL 6050
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

产品描述

日本共立6050多功能测试仪测量的loop及rcd可以存储在机器上，环路阻抗20/2000 不会使15ma的rcd跳脱。

特点

短路电流可以直接读出。 rcd测试允许0度到180度相位角测试。 故障电流不影响读数。 检测接线是否正确。 设计符合国际安全规格iec61010-1,iec61557及ip54。 测试数据可经model8212数据线传输至pc。

技术参数

环路阻抗范围	20/200/2000
环路rcd范围	200 and 2000 eith 15ma of test current

短路及接地电流		200/2000/20ka
漏电开关测试	× 1/2	10,30,100,300,500,1000ma
	× 1	10,30,100,300,500,1000ma
	× 5	10,30,100ma
	剩余电流	10,30,100,300,500ma
漏电	10,30,100,300,500ma	
漏电流	× 1/2, × 1, × 5 (max 1000ma type ac) (max 500matype a)	
漏电开关时间	1000ms: × 1/2, × 1,dc 200ms: × 5,dc(500ma),and 1000ma	
漏电斜路测试	from 20%to 110%of Ion(ac type)	
接触电压	yes 50v and 25v	
读数电压	yes form 1.0 to 100.0v	
工作电压(loop)	20 :230v+10%-15% 200/2000 :230v+10%-15%and 400v+10%-15%	
工作电压(rcd)	230v+10%-15%	
电压测试	100 to 260v (loop 200/2000 ,psc 200a:1 00 to 400v)	
存储	300 memory locations	
pc接口	yes(optional with model 8212)	
安标	iec 61010—1cat. 300v.1ec 61557	

电源	8 × 1.5v r6p(aa)
尺寸	186(l) × 167(w) × 89(d)mm
重量	980g
附件	7125 (电源线(eu)) , 1.5v r6p(aa) × 8 , 肩带 , 使用说明书