

质优GGW40 , GW50钢筋弯曲机用途

产品名称	质优GGW40 , GW50钢筋弯曲机用途
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:型号齐全
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

坚持不懈抓产品质量，企业将立于不败之地。质量是企业的生命，质量是企业的效益，用心血融铸经营理念。各种型号任您挑选，性能稳定，工艺精，运行可靠，价格合理，畅销全国各地，值得您信赖！最优质的服务和产品尽在佳信！欢迎您的到来！

GGW40/GW50/钢筋弯曲机用途：适用于建筑工程上的各种普通碳素钢、螺纹钢等加工成工程所需的各种形状 型号：GW40钢筋弯曲机、GW50钢筋弯曲机

GW50钢筋弯曲机技术参数规格

型号 GW40 GW50 YGW60 YGW70

弯曲直径 6-40MM（圆钢）8-36（螺纹）6-50MM（圆钢）8-44（螺纹） 60mm 70mm

电机功率 2.2kw 380v 4KW 380v 5.5KW 7.5KW

工作盘直径 350mm 420mm 450mm 500mm

电机转速 1420r/min 1440r/min 720r/min 720r/min

弯曲转速 5-10r/min 3-12r/min 8r/min 3-8r/min

尺寸mm 900*780*7600 960*900*737 1200*980*750 1200*980*750

整机重量 450KG 500KG 580KG 920Kg

型号 GW40型 GW50型

弯曲钢筋直径：圆钢（Q235-A）（ 6 40）mm（ 10 50）mm

弯曲钢筋直径： 级螺纹钢（ 8 36）mm（ 10 40）mm

工作圆盘直径 345mm 400mm

工作圆盘转速 5r/min,10r/min 5r/min,10r/min

电机功率 3kw 4kw

注：? GW40/GW50为手动操作:GW40C为简易半自动操作:GW40B为半自动操作.

GW50钢筋弯曲机产品说明书简介

适用于建筑工程上各种普通碳素钢、螺纹钢等加工成工程所需的各种几何形状。GW40型钢筋弯曲机，由于其结构简单、工作可靠、操作灵敏，可使6-40毫米或6-50毫米的钢筋弯成桥梁、建筑工程中所需要的各种形状，所以深受建筑、桥梁的预制厂和建筑工地操作工人的欢迎。

本机操作维修都很简便，因而比较适应当前建筑工程施工。

GW50钢筋弯曲机本机特性

1、本机采用加厚机架、配置优质配件、加厚面板(10mm)，钢件轴承罩、钢件圆盘方条、加厚蜗壳、加厚蜗杆、全钢实心外挂轮、国标4KW铜线电机、大方支座、加粗送料辊、全钢精磨附件。

本机使用一段时间后应将工作盘换180度方位使用，这样内部机件也改变180度位置，使机器零件达到均匀磨损，延长机器使用寿命。

全齿轮传动，速度快、效率高；经优化设计；全部采用优质配件，表里如一；整体封闭式箱体，使力矩分布合理，无局部变形现象；加厚箱壁，强度提高，保险系数加大；精密模具铸造，外形美观，无夹沙等质量问题，能保证内部质量。

- 1、设计先进、坚实可靠、结构紧凑、操作方便、安全耐用,性能稳定。
- 2、面板采用包边设计,高钢性圆盘、条铁，大功率中速优质铜线电机,质量更稳定。
- 3、全封闭式变速厢,超低噪音,齿轮传动,方便耐用。
- 4、超高硬度附件，使用寿命更加长久。

GW50钢筋弯曲机注意事项

新机使用前应在齿轮箱内添加齿轮油8-12公斤。

不得用弯曲小直径的芯柱弯曲大直径钢筋。

油杯内每班加稀机油一次，设备使用200小时左右时，应更换一次新油，换油前用柴油将机腔内清洗干净。

机器在使用一段时间后（1000-1200小时），应将工作盘调换180度使用，以延长整机使用寿命。

每班工作完毕，应切断电源，清理各部尘垢及杂物。

企业始终坚持“礼仪置信，一人为本，踏实谨慎，快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一，供货及时，价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效，缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。