质优GGW40,GW50钢筋弯曲机用途

产品名称	质优GGW40,GW50钢筋弯曲机用途
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:型号齐全
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

坚持不懈抓产品质量,企业将立于不败之地。质量是企业的生命,质量是企业的效益,用心血融铸经营理念.各种型号任您挑选,性能稳定,工艺精,运行可靠,价格合理,畅销全国各地,值得您信赖!最优质的服务和产品尽在佳信!欢迎您的到来!

GGW40/GW50/钢筋弯曲机用途:适用于建筑工程上的各种普通碳素钢、螺纹钢等加工成工程所需的各种形状型号:GW40钢筋弯曲机、GW50钢筋弯曲机

GW50钢筋弯曲机技术参数规格

型号 GW40 GW50 YGW60 YGW70

弯曲直径 6-40MM(圆钢)8-36(螺纹)6-50MM(圆钢)8-44(螺纹) 60mm 70mm

电机功率 2.2kw 380v 4KW 380v 5.5KW 7.5KW

工作盘直径 350mm 420mm 450mm 500mm

电机转速 1420r/min 1440r/min 720r/min 720r/min

弯曲转速 5-10r/min 3-12r/min 8r/min 3-8r/min

尺寸mm 900*780*7600 960*900*737 1200*980*750 1200*980*750

整机重量 450KG 500KG 580KG 920Kg

型号 GW40型 GW50型

弯曲钢筋直径:圆钢(Q235-A)(6 40)mm(10 50)mm

弯曲钢筋直径: 级螺纹钢(8 36)mm(10 40)mm

工作圆盘直径 345mm 400mm

工作圆盘转速 5r/min,10r/min 5r/min,10r/min

电机功率 3kw 4kw

注:? GW40/GW50为手动操作:GW40C为简易半自动操作:GW40B为半自动操作.

GW50钢筋弯曲机产品说明书简介

适用于建筑工程上各种普通碳素钢、螺纹钢等加工成工程所需的各种几何形状。GW40型钢筋弯曲机,由于其结构简单、工作可靠、操作灵敏,可使6-40毫米或6-50毫米的钢筋弯成桥梁、建筑工程中所需要的各种形状,所以深受建筑、桥梁的预制厂和建筑工地操作工人的欢迎。

本机操作维修都很简便,因而比较适应当前建筑工程施工。

GW50钢筋弯曲机本机特性

1、本机采用加厚机架、配置优质配件、加厚面板(10mm),钢件轴承罩、钢件圆盘方条、加厚蜗壳、加厚蜗杆、全钢实心外挂轮、国标4KW铜线电机、大方支座、加粗送料辊、全钢精磨附件.

本机使用一段时间后应将工作盘换180度方位使用,这样内部机件也改变180度位置,使机器零件达到均匀磨损,延长机器使用寿命。

全齿轮传动,速度快、效率高;经优化设计;全部采用优质配件,表里如一;整体封闭式箱体,使力矩分布合理,无局部变形现象;加厚箱壁,强度提高,保险系数加大;精密模具铸造,外形美观,无夹沙等质量问题,能保证内部质量。

- 1、设计先进、坚实可靠、结构紧凑、操作方便、安全耐用,性能稳定。
- 2、面板采用包边设计,高钢性圆盘、条铁,大功率中速优质铜线电机,质量更稳定。
- 3、全封闭式变速厢.超低噪音.齿轮传动.方便耐用。
- 4、超高硬度附件,使用寿命更加长久。

GW50钢筋弯曲机注意事项

新机使用前应在齿轮箱内添加齿轮油8-12公斤。

不得用弯曲小直径的芯柱弯曲大 直径钢筋。

油杯内每班加稀机油一次,设备使用200小时左右时,应更换一次新油,换油前用柴油将机腔内清洗干净。

机器在使用一段时间后(1000-1200小时),应将工作盘调换180度使用,以延长整机使用寿命。

每班工作完毕,应切断电源,清理各部尘垢及杂物。

企业始终坚持"礼仪置信,一人为本,踏实谨慎,快速高效"的经营理念,质量可靠,服务第一,供货及时,价格合理,是我们对广大客户的承诺。务实高效,缔造一流是我们永远的目标,我们满怀真诚的期待,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好未来。