

LED公交车广告屏

产品名称	LED公交车广告屏
公司名称	深圳市豪胜科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:豪胜科技
公司地址	广东省深圳市光明新区公明玉律第四工业园15栋
联系电话	0755-81707866 18665358317

产品详情

型号：CJ-32224P7.62Y-BUS

点间距7.62mm, 可以双行显示也可以单行显示。

显示颜色黄色（也可以选择其它颜色）。

分辨率高32点，长224点。

单行显示7个32点阵高汉字或ASCII字符，双行每行可显示14个汉字或ASCII字符。可存储256条信息，每条128个汉字或ASCII字符。

专业公交车车载电源，宽电压输入其供电范围DC9-36V，按照公交车电瓶特性量身定制上电延时15秒工作，以及短路保护功能。（延时时间可以按要求调整）

全屏采用一块电源统一供电，有欠压保护功能

标准通用接口协议RS232/RS485，波特率可选。

全天可分4个时段进行16级亮度调节。

高亮度、高对比度，在阳光直射情况下仍能清晰显示，完全适应户外光线亮度。

具有分区功能，插入图片和动画功能，支持五种字体。

LED屏采用标准08接口，单元板之间用16P的蝴蝶扣彩排线进行数据连接传送

播放节目的优先权功能：按优先的先后顺序为：第一级是报警信息，第二级是即时信息，第三级是广告信息，第四级是默认信息如招商电话等。

支持在线软件升级功能，方便产品性能的更新。

采用CRC效验，断点续传，远程固件更新，FLASH保存中间结果的方式，保证通讯可靠性。

有远程故障诊断功能，凡是LED屏发生了任何异常，在平台上就可以远程发现，包括一个灯珠的坏点及位置。

实现远程开关机功能（停车熄火后可实现关屏减少耗电）

实现信息生命周期设定功能（可设定各条信息的发布时间）

使用箱体结构整体成型的超薄设计，美观，坚固，利于散热，并便于维护。

采用可活动式安装支架，方便安装维护。

采用代码式控制协议，控制数据流量小，适用于GPRS/CDMA等网络的远程控制，可以联接GPS设置实现无线远程控制。

通过国家电子计算机质量监督检验中心和深圳职业技术学院汽车与交通学院电源极性反接性能、电源过电压性能、电火花试验、ISO7637电磁瞬变抗干扰性性能、振动性能、冲击性能等多项车载电子产品性能指标的严格测试，完全满足车载使用环境的要求。

采用恒流大模块的设计方式，克服了一般小模块方式所产生的灯面不平、角度不一致、马赛克及不便于后期维护等缺点，更好地保证了LED屏的显示效果，更方便于维护。

采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护，确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。

播放时段设置功能：每天可以分24个时段定时播放，时段可以精确到秒。

可调节播放速度和显示停留时间。

具有上电延时功能，失控保护功能和心跳信息回传功能。