

售宁美燃气不锈钢软管金属软管高压油管

产品名称	售宁美燃气不锈钢软管金属软管高压油管
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:多种 规格:3*7
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

产品详情

山东宁美软管有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的综合性企业。公司建立与1999年，占地面积2000多平方米，投资600万元，现有工人100多人，大专以上学历占百分之七十五，专业技术和管理人员28人，经过多年的精心创业，锐意开拓，现已发展成为山东地区大型的软管加工企业。

高压软管在高压下仅用手即可完成同测量软管的结合或断开。结构小巧。工作压力高。

高压快速接头主要是用来连接用的，用于高压或低压流体系统的取样和系统压力检测。

高压快速接头中的单向阀会将油路封死，不漏油，当然也兼其他作用：如果系统中有气泡等可以把该接头顶开，放出气体；方便测试油缸，阀块等等。

说起高压快速接头大家并不陌生，因为高压快速接头在我们生活中已经非常的普及了，不仅生活，水利公司、电力公司、污水处理厂等等都应用的很普遍。

高压软管的选用

1、一、二层钢丝编织软管

高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液。

温度范围：-40 ~+100

2、四层钢丝缠绕软管

高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液，适用于高压大流量系统。

温度范围：-40 ~+100

3、六层钢丝缠绕超高压软管

超高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液。

温度范围：-40 ~+100