

76型电动弯管机，平台式弯管机价格

产品名称	76型电动弯管机，平台式弯管机价格
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:型号齐全
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

HSWG-76型电动平台弯管机 平台式弯管机 76平台式弯管机 平台式电动弯管机

平台弯管机是弯管机类型中的一类、属于弯管机家族中重要的一员，模具安装位置位于平台上而得名。一般分为：电动平台弯管机及液压平台弯管机，电动平台弯管机是由电机作为动力驱动变速箱实现弯管功能，液压平台弯管机则是由液压系统控制完成。由于平台弯管机体积小、拆卸模具方便、操作简单、经济实惠。

平台弯管机介绍：

1：机械传动部分：

采用自主研发设计的齿轮变速箱传动，经久耐用、力度强，弯管过程轮模转动，配合高强度压条一次性定形弯管。

2：电路控制部分：

采用先进的嵌入式微电脑智能控制系统控制，角度输入实现数字化，上手简单。

3：产品优势体现:

：由经验丰富的专业技术人员制作、性能稳定

: 智能芯片控制、响应速度快、灵敏度高、可设置智能控制系统。

: 采用编码器控制角度，运行角度准确、重复精度高、误差极小。

: 从根源上解决了由于“机械式”控制无法准确停机造成角度偏差大、重复精度低、使用不便等诸多问题。

平台式弯管机适用范围及特点：

家具制造行业、闸门加工行业、健身器材行业、输送管道行业、装饰行业、汽车配件制造行业、休闲娱乐设备行业等行业的零部件加工。具有功能多、结构合理、操作简单等优点。

平台式弯管机主要参数：

弯曲直径范围 76钢管（壁厚3mm以内） 电机功率 4KW-4极

弯曲速度 高速 3~5转/分 电源 三相交流380V，50Hz

弯曲角度数量 9 脚踏开关电压 直流5V

弯曲最大角度 180 主机外形尺寸 940x750x850mm

弯曲最小角度 5 整机质量 300kg

平台弯管机使用说明温馨提示：

1：使用设备前请仔细阅读产品使用说明书、正确引入电源线，初次使用前减速箱里需加齿轮油或机油、使用约三月后需换更换、以后每两年换一次。

2：切记不能超负荷使用设备（如：38系列机型用于弯曲直径大于38mm的管类设备）

3：定期检查电源连接线是否稳固、电机表面温度是否正常、作业时设备发出声音是否异常。

联系人：常莎莎

手机：13188819682

座机：0537-2200239

传真：0537-2200209

QQ: 2542623427

邮箱：2542623427@qq.com

阿里旺旺：sdjxjx

微信：sdjxjx（13188819682）

厂址：济宁市任城区长沟工业园

山东佳信机械设备有限公司自成立以来本着质量至上，诚信第一的原则与多家建筑工程企业建立了良好的合作关系，本厂技术力量雄厚，设备先进，工艺精湛，检测手段完善，在多年的市场竞争中，不断创新，恪守：“质量第一、客户至上、诚信为本”的经营理念，真诚欢迎新老客户光临惠顾,全体员工将竭诚为您提供全方位服务。