

## 预埋式光纤快速连接器接续方法

产品名称	预埋式光纤快速连接器接续方法
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	5.00/只
规格参数	品牌:HB 型号:SC 材料:塑料
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

### 预埋式光纤快速连接器接续方法

【慈溪市弘邦通信设备厂】专业从事光纤快速连接器生产制造多年，所用插芯皆为国内最好三环插芯，进口匹配液，数据确保0.3dB内；可靠性与稳定性高，因此适宜于FTTH接入链路室内节点使用。光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。弘邦通信光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。我公司生产多款光纤快速连接器，主要型号有：SC光纤快速连接器，FC光纤快速连接器，预埋式光纤快速连接器，直通式光纤快速连接器。厂价直销，出厂全检，质量保证。欢迎广大客户来电咨询、采购。

联系人：刘经理 18667877075/18668800126

公司：慈溪市弘邦通信设备厂

厂址：慈溪市观海卫镇工业园西区

客服QQ：37491288

**【SC预埋式光纤快速连接器】**

## 【SC热熔式光纤快速连接器】

预埋式光纤快速连接器接续方法：清洁阻挡器表面。压入阻挡器。拨下保护套。压下滑轨盖，把接续子按方向插入后松开。

把尾壳平面向上放入浮动槽中，推起尾卡使其卡入。穿入护套。穿入光缆至标杆端头，握压下钳柄，拉出光纤

外皮端头贴紧挡面，合上压盖，拉出光缆。

切割裸光纤长度：18mm

小心穿入光纤，同时抬起限位杆引导光纤进入。当光缆外皮端头碰到限位杆时穿纤到位。抬起卡线，卡入光缆外皮。旋紧阻挡器螺母，光纤逐渐弯曲。旋紧螺钉，拧断螺钉尾杆。压下限位杆和尾卡，把尾壳推入接续子。压下卡扣，卡紧光缆外皮。压下线卡，松开光缆外皮。压下滑轨盖，取出接续子。清洁插芯端面并戴上防尘帽。安装外壳，完成光纤接续。

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器，光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。接续完毕后，可对光纤接续操作效果进行直观检验，第一时间判断接续质量，避免后期修正，降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内，并将顶端进行了研磨，操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可；

光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。

辅助工具：切割刀，光纤剥线钳，皮线开剥器，红光笔，光功率计，光纤接口清洁器等。

连接器应免用或少用专用工具，必要时可自带压接工具，施工时只需配备光纤剥线器和光纤切割刀等普通工具，不需要使用其它有功耗或结构复杂的工具。

联系人：刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

## 供应预埋式光纤快速连接器接续方法