

# 光缆交接箱内部结构配置

产品名称	光缆交接箱内部结构配置
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	750.00/台
规格参数	品牌:HB 型号:144芯 材料:SMC
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

### 光缆交接箱内部结构配置

【弘邦通信】主营产品：光缆交接箱，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，是为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备，也是FTTH工程上不可缺少的重要组成部分，主要型号有：144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、盒式光缆交接箱、插片式光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、SMC光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱等；弘邦通信光缆交接箱规格型号齐全，对于光缆交接箱来说，操作也十分简单，弘邦专业生产光缆交接箱，技术娴熟，光缆交接箱做工精致，密封性、防水性强，光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。厂价直销，质量保证。欢迎广大客户来电咨询、采购。

联系人：刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

光缆交接箱内部结构容量：

光缆交接箱的容量是指光缆交接箱最大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是：箱体体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光线配纤容量与分支光线配纤容量之和。光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光线配线容量和分支光缆配线容量3部分。

联系人：刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

供应 光缆交接箱内部结构配置