

SC单模光纤适配器接续作用

产品名称	SC单模光纤适配器接续作用
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	.70/只
规格参数	品牌:HB 型号:SC 材料:塑料
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

SC单模光纤适配器接续作用

光纤适配器又称光纤耦合器，光纤法兰盘，或者光纤连接器；弘邦通信设备厂专业从事光纤适配器生产批发多年，主要型号有：SC光纤适配器，FC光纤适配器，LC光纤适配器，ST光纤适配器，转接型光纤适配器，金属光纤适配器，塑料光纤适配器，锌合金光纤适配器，FC-SC光纤适配器，LC-LC光纤适配器等；弘邦通信光纤适配器操作简单、稳定可靠、寿命长、易于维护、价格极低。A级套管，出厂全检，数据0.2dB内确保，厂价直销，质量保证。欢迎广大客户来电咨询、采购。

联系人：刘经理 18667877075/18668800126

公司：慈溪市弘邦通信设备厂

厂址：慈溪市观海卫镇工业园西区

客服QQ：37491288

光纤适配器性能指标：

插入损耗： 0.2dB

回波损耗： 40 dB

互换性： 0.2dB

工作温度（ ）：-30 +80

储存温度（ ）：-40 +85

振动试验： 0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验： 0.1dB

重复性： 1000次

适用范围：电信通讯系统，有限电视网络，局域网，光域网，FTTH光纤入户，视频传输，测试仪器

光纤适配器优势及分类：

光纤适配器操作简单、稳定可靠、寿命长、易于维护、价格极低。负责连接设备和系统，使光路能按所需的通道进行传输，以完成预定目的，且能随时断开。光纤连接器可精密对接光纤的两个端面，以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去，在一定程度上，光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器有各种形式，一般用于EPON网络中的连接器为APC连接器，APC的端面被磨成一个8度角，目的是为了减少反射，其工业标准的回波损耗为-60dB。APC连接器具有精确、预定角度、预定半径和预抛光套管，可提供卓越的性能，可与具有NTT-FC标准或无此标准的紧凑按键配置一并使用。

根据光纤适配器应用的范围和需求不同，为了固定在各种面板上，光纤适配器还设计了多种精细的固定法兰，转接型光纤适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口，并提供了不同断面间的连接，双连或多连可提高安装密度。根据外形结构和对接断面的不同，光纤适配器大体可以分为以下几种常见型号：FC、SC、ST、LC、FC-SC、FC-ST、ST-SC，除此外还有一些公转母的转接光纤适配器。

光纤适配器用途：

1电信网、城域网、光纤通信系统

2光纤测试仪器/仪表

3光纤CATV、光纤传感器

4光纤宽带接入网，FTTH光纤入户

5光纤配线架，机架式及墙挂式光纤配线单元

联系人：刘经理 18667877075/18668800126 QQ：37491288

供应 SC单模光纤适配器接续作用