

PEF系列油墨

产品名称	PEF系列油墨
公司名称	深圳市旭安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛德维斯, 德丽赛 型号:PEF系列
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋303
联系电话	0755-29031717 18682491529

产品详情

深圳市旭安科技有限公司

Shenzhen Xu An Technology Co.,Ltd

电话：0755-29031717 传真：0755-33119606

<http://gdxakj.1688.com> <http://www.szdeleesi.com>

PEF系列油墨

一、可适用材料：PET、PC材料

二、请搅拌均匀，再丝印。

三、丝网目数：250~300目的网版

四、丝印刮胶硬度：75°~80°

五、温度：85 ±5 ×6-10分钟

六、从烤箱拿出来之后，请自然晾干5-10分钟，再去盖其他油墨或覆保护膜。

七、特点：

油墨的涂膜柔软，粘接性优异，适用于印刷后，冷、热、冲、压。

具有优越的耐酒精、耐摩擦性能，气味低、遮盖强。

取标准印样于180度，弯折3-4次不断墨。

环境中恒温24小时，再放入-40 的环境中恒温24小时后不脱墨、不变色。

在格检测可用粘力极强的3M胶带，成45度的角度连拨三次不脱墨。

八、油墨储存温度：贮存在常温25 ±5 （阴凉干燥的地方）。

九、稀释剂：专用稀释剂（PEF-100专用稀释剂）或者783溶剂。

十、备注：

镜面油墨使用前最好是小批量测试，测试OK后方可大批量生产，以免工艺不成熟或其他因素不良，造成报废。

如有问题请随时来电，谢谢！！！！