

雷诺网垫热销_雷诺网垫_河北胜聚图

产品名称	雷诺网垫热销_雷诺网垫_河北胜聚图
公司名称	河北胜聚金属丝网制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:胜聚丝网 型号:RK1492
公司地址	河北省衡水市饶阳县东里满乡王屯村
联系电话	0318-7586688 15610869215

产品详情

雷诺护垫参数(1) 孔径: 60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径: 石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

雷诺护垫2.边丝一般大于网丝,粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝,常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力: 不小于38kg/m² 380N/mm

(4) 表面处理

1.电镀锌。上锌量最高为10g/m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量最高可以达到300g/m²。防腐性较强

3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(5) 隔断: 在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(6) 尺寸: 可定做

(7) 孔径、丝径所对照的范围

2、抗冲刷才能较强，能承受最大的水流速度可达6m/s；3、该构造本质上都具有透水性，对地下水的天然效果及过滤效果具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉积于填石缝中，然后有利于天然植物的成长，逐渐恢复原有的生态环境。材质：热镀锌丝、电镀锌丝、热镀高锌丝、锌铝合金镀层钢丝等。

护垫系采用以机编六边形低碳钢丝网面制成的网垫，在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构，钢丝表面处理采用镀锌+覆塑双重防腐。一般的雷诺护垫的规格为0.3m厚，2m宽，6m长。雷诺护垫结构主要用于保护水工结构工程、河道整治工程等水利工程或航道工程来抵御水力冲刷、淘刷等。之所以命名为雷诺护垫，是因为其最先应用是在意大利的雷诺河。