

松下LC-RA1212P 12V12AH蓄电池

产品名称	松下LC-RA1212P 12V12AH蓄电池
公司名称	广州市尚驰电子有限公司
价格	220.00/只
规格参数	品牌:Panasonic 型号:LC-RA1212P 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	广州市天河区龙口西路577号天隆花苑四楼
联系电话	020-87512078 13929552915

产品详情

电池规格 LC-RA1212 12V12AH/2h率 额定电压:12V 额定容量(20hr):12Ah 外形尺寸:长:152mm 宽:98mm 高:94mm 参考重量:约4.0Kg 不同放电率实际容量 20小时率:16Ah 10小时率: 14Ah 5小时率: 13Ah 1小时率: 8Ah 15分钟率: 6Ah 容量与温度的关系 (20小时率) 40 (104): 103% 25 (77): 100% 0 (32): 86% - 15 (5): 65% 在25 (77)时完全充电的内阻:约19m 充电方法 (恒压) 循环:最大充电电流为3A 充电电压14.5-15.0V/12V77 (25) 充电温度补偿电压 -24mV/ 浮充:最大充电电流为3A 充电电压13.6-13.8V/12V77 (25) 充电温度补偿电压 -18mV/

松下蓄电池的详细描述:

松下铅酸蓄电池的主要特点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。