

# K11通用型柔性防水涂料

产品名称	K11通用型柔性防水涂料
公司名称	广州安德斯防水建材厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安德斯 型号:k11 防水:补漏
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北路88号
联系电话	020-62928072 13929533221

## 产品详情

安德斯通用型K11防水涂料是一种双组分聚合物改性水泥防水材料。浆料由进口高聚物添加各种助剂化合而成，具有高粘结力、柔韧性，以及防霉、耐磨性能；粉料由优质水泥、石英砂及独特的活性物质组成，遇水之后，发生化学反应，渗进结构体内部，并形成结晶体，不仅阻遏各方向的水通过，而且加固了结构体，延长其寿命。

### 一、特征优点

- 1、可在潮湿基面上施工。
- 2、与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3、浆料干固后无需再做沙浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。
- 5、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。
- 6、良好的透气性，保持集体的干爽。
- 7、无毒、无害，环保型产

### 二、适用范围

- 1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫浴间的防水处理。

2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

### 三、技术指标

执行执行GB/T23445-2009标准。

### 四、使用方法

- 1、先将添加剂倒入容器中搅拌均匀，然后再将粉料慢慢地倒入水中，并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。
- 2、操作工程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 3、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆与基面上，不可漏洞；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

### 五、参考用量:

- 1、用于防潮，涂刷厚度为0.6mm，约0.6公斤/m<sup>2</sup>；
- 2、用于防水，涂刷厚度约1.2mm，约1.2公斤/m

招商热线：联系人：张先生 电话：13929533221 QQ：2113547697