

木门全自动套膜热收缩包装机

产品名称	木门全自动套膜热收缩包装机
公司名称	上海星璜机械自动化设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:上海星璜 型号:XH-2512 使用气源:6-8kg
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层T区2107室
联系电话	0512-57811609 18964355686

产品详情

木门套膜收缩包装机，装饰板套膜收缩包装机，太阳能板套膜收缩包装机

一、技术条件及要求：木门包装尺寸：1500-3000x700-1300x80-100mm；包装速度：1-2包/分；生产线工作效率：90%以上；包装材料：PE热收缩膜。二、生产线概述：1.该生产线参考木门进口流水线中可靠独特的结构，并结合我司地板自动套膜包装机的成熟结构作改良设计，现经实际生产证实其可靠性及效果基本上达到同类产品进口水平。2.本生产线为保证其可靠性，该生产线主要元器件均采用进口、合资的著名品牌。3.PE膜采用片状经机器自动三端封切来完成自动套膜并经热缩达到保护、防潮等效果。4.该生产线使木门生产流程最优化，生产效益高，只须3~4人即可完成。注：为保证生产线稳定运行，元器件均采用进口、合资等知名品牌。输送电机使用台湾城邦减速机，变频器为上海亚泰，汽缸为台湾亚德客，所有光电、接近开关采用日本OMRON，PLC为三菱品牌，交流接触器等电器控制元件采用德国西门子等品牌。

设备操作简单，实用方便。上门安装调试，人员培训。长期提供售后服务技术支持。

1.全自动封切机技术参数：

本机采用不锈钢加热管,本机独立电控柜触摸屏面板操作，整套动作由编程控制器PLC自动控制，采用抗

粘耐温之合金封刀，封口牢靠，封口不焦化、不冒烟。

自动送料，长度亦能经由光电组合，自动调节。配有感应马达，自动送膜。数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定，不必担心温度不精确伤及产品。

机器型号	XH-2512
电源/功率	220V/380V 50/60HZ 约13KW
最大包装尺寸	(1800-2600)*(600-1000)*(35-75)mm
包装速度	5-12米/min
使用气源	6-8kg
机器尺寸	L6510*W1800*H1650mm (以实际为准)
工作台面高度	850 ± 50mm

2.热收缩机技术参数：

热收缩机采用不锈钢加热管加热，炉体为热风循环式，收缩效果更佳。变频调速器任意调整转速。选用多层隔热板不会导致周围环境太热。耐高温隔热布大大减少热能损耗。输送链采用实心滚轴、外部包耐硅胶套管，能承受大重量的物体通过。

机器型号	XH-2400T
电源/功率	380V 50/60HZ约53KW
输送速度	0-18m/min

机器尺寸	L4600*W1480*H1500mm (以实际为准)
工作台面高度	850 ± 50mm ;

3.包胶冷却输送线技术参数：

自动送料，滚筒采用镀锌滚筒，收缩后的物体自然冷却或强风冷却，便于人工抬走。

机器型号	XH-1100T包胶冷却输送辊台
电源/功率	380V 50/60HZ 2KW
机器尺寸	5000*1230*830mm (以实际为准)
工作台面高度	850 ± 50mm ;

* 参数、价格仅供参考，具体请咨询客服人员。

上海星璜机械自动化设备有限公司

地址：中国上海市嘉定区 宝钱公路5000弄424号 全国服务热线：400-803-9660 手机：189 6435 5686 联系人：王朋伟先生 电话：021-61558851 传真：021-59178503

