

ZKK型直线振动筛鞍山矿山机械股份有限公司

产品名称	ZKK型直线振动筛鞍山矿山机械股份有限公司
公司名称	鞍山矿山机械股份有限公司
价格	3675.00/3060
规格参数	品牌:鞍山矿山机械股份有限公司 型号:鞍山矿山机械厂
公司地址	鞍山市立山区励工街5号
联系电话	0412-7129669 13386797279

产品详情

ZKK型直线振动筛技术性能及安装尺寸

产品描述：

用途及特点： ZKK型直线振动筛主要用在生产能力很大的场合，适于中、细粒度物料干、湿式粒度分级、脱水、脱介和脱泥作业；具有生产能力大，筛分效率高，与累积使用多台普通型筛机按同样的产生能力相比，具有节省占地面积，使用可靠，维护方便的特点。

型号	曾用型号	筛面				给料粒度		生产能力	总重		电机功率	L3
		层数	宽*长 (M)	筛孔尺寸 (mm)	筛板结构	mm	φ0	(t/h)	(kg)	(kw)		
ZKK3045	DZK3045	1	3.0*4.5	0.5-13			50	95-360	13590	37		
ZKK3052	DZK3052	1	3.0*5.2	0.5-13			50	110-360	14355	37		
ZKK3061	DZK3061	1	3.0*6.1	0.5-13			50	130-420	16284	45		

ZKK3645	DZK3645	1	3.6*4.5	0.5-13		50	130-500	16710	45
ZKK3652	DZK3652	1	3.6*5.2	0.5-13		50	150-530	18297	45
ZKK3661	DZK3661	1	3.6*6.1	0.5-13		50	175-560	19582	55
ZKK3675	DZK3675	1	3.6*7.5	0.5-13		50	200-600	21925	55
2ZKK3052	2DZK3052	2	3.0*5.2	上3-50 下0.5-13	上 下	100	110-580	21063	55
2ZKK3061	2DZK3061	2	3.0*6.1	上3—50 下0.5-13	上 下	100	130-620	22971	55
2ZKK3652	2DZK365	2	3.6*5.2	上3-50 下0.5-13	上 下	100	150-680	23739	55
2ZKK3661	2DZK3661	2	3.6*6.1	上3—50 下0.5-13	上 下	100	175-720	25231	75
2ZKK3675	2DZK3675	2	3.6*7.5	上3—50 下0.5-13	上 下	100	200-800	28572	75

产品说明：

- 1、该产品是我厂引进技术，最新开发生产的大型直线振动筛。
- 2、筛机的筛面有单层的和双层的，筛机提供 不锈钢条缝 聚氨酯条缝 钢丝编织聚氨酯方孔 钢板冲孔等形式筛板（本筛机重量按聚酯筛板计算）。
- 3、筛机的配套设备与筛机振动部分的距离不得小于80mm。
- 4、所有基础螺栓、螺母用户自备，螺栓长度露出基本安装平面60mm。

5、此型筛宜用反向给料，给料槽必须沿筛宽方向均匀布置。