

冲洗水卷盘箱

产品名称	冲洗水卷盘箱
公司名称	嘉兴宏凯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏凯 型号:TW
公司地址	嘉兴市新丰镇工业园区乍王公路北侧1号楼111
联系电话	0573-83706636 18857366779

产品详情

一、冲洗卷盘箱主要技术性能及参数

型号	工作压力 (Mpa)	胶管 (mm)	有效射程 (m)	流量 (L/min)	牵引长度 (m)	卷盘直径 (mm)	主要结构材料
TW-1	0.2-0.7	20	8-15	40-142	15-20	420	铜、铝合金、不锈钢
TW-II	0.3-1.0	25	8-20	72-142	15	520	不锈钢

二、冲洗卷盘箱的应用：

冲洗卷盘箱广泛用于煤矿、电厂、铁矿、钢厂、码头等部门的机房、码头、隧道、输煤廊道、道路等地面的冲洗。

三、冲洗卷盘箱安装说明：

冲洗卷盘箱可以嵌墙暗装，还可以外露明装，配有专用的门锁。冲洗卷盘箱开有螺栓孔，用螺栓固定连接或安装在墙壁上即可。

四、也可以根据用户要求制作。

五、冲洗卷盘箱的特点：

- 1、冲洗卷盘箱为钢制门框结构，箱内配有冲洗枪胶管和卷盘等组成。
 - 2.箱内胶管缠绕在卷盘装置上，卷盘可绕自身中心旋转，收放胶管，操作灵活。
 - 3.胶管端部连接，拱手操作的直射冲水枪，射程及压力强大。 4.
- 冲洗卷盘箱可以钢嵌墙暗装，又可外露明装及安装在皮带机机架的槽钢上，再用螺栓固定连接。 5. 冲洗卷盘箱内部主轴、轴套内、外装进多道密封装置，并且拆装方便，供水量大，压力高，转动灵活耐腐蚀。
6. 冲洗卷盘箱箱内外表采用防腐涂装，并配有专用的门锁。
 7. 冲洗卷盘箱箱体外壳采用抛光[不锈钢材料](#)，卷盘经镀彩处理