# 聚合物粘接砂浆厂家价格

产品名称	聚合物粘接砂浆厂家价格
公司名称	济南标源建材有限公司
价格	32.00/袋
规格参数	品牌:济南标源 型号:BY
公司地址	山东省济南市历下区浆水泉路汇祥苑小区2-2-402 室
联系电话	15621873864

# 产品详情

济南标源建材 聚合物粘接砂浆

## 聚合物粘结砂浆

- 1、高分子聚合物水泥基预制干拌料。具有优良的粘接性,良好的增强抗下垂性、保水性、抗水性、耐老化性和操作性。施工简便,无毒性污染。
- 2、用于内、外墙及吊顶的保温板粘贴;也可用于粘贴面砖、石膏板等。

建筑外墙外保温是近几年被国家指定推广的建筑节能新技术,具有内保温不可比拟的优势。

目前在我国北方地区已得到广泛推广和应用。外墙外保温适用体系较多,

目前最多的是聚苯乙烯泡沫板外挂玻纤网格布增强聚合物砂浆做法。

该方法成败的关键在于聚苯板与墙面粘结材料,以及用于聚苯板表面的有抗裂和防水要求的聚合物砂浆罩面材料的选用。

专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的工业产品。在工厂生产的液状胶粘剂,

在施工现场按使用说明加入一定比例的水泥或由厂商提供的干粉料,搅拌均匀即可使用。

### 一、配比:

按比例料水比=1:0.2(重量比)拌合均匀(搅拌成有光泽的糊状胶浆)即可。

### 二、技术性能:

- 1、济南标源建材具有无毒、无味、绿色环保、耐候性好、防水性好、防腐性好、使用寿命长。
- 2、粘结力强、固化时间快,可有效防止因粘结后意外的外力引起的松动、下坠、变形。
- 3、从粘结原理上讲它是机械套固,它的分子能渗透到墙体与聚苯板的微孔中膨胀,好比打了无数个膨胀钉,不像其它产品只是粘结。
- 4、防水性能优异。在非常潮湿的环境下也可施工。(砖上涂抹胶浆粘上聚苯板放在水中压好,粘结效果一样好)
- 5、该胶粘剂现场拌制和易性好,操作性好,防水性好,耐久性好。抗冻融、收缩率小、不龟裂、不空鼓、不脱落。

#### 三、应用范围:

- 1、建筑外墙外保温系统中 EPS 聚苯乙烯泡沫板、 XPS 挤塑板、大理石、瓷砖与基层墙体之间粘结。
- 2、适用于墙体、混凝土、瓷砖墙面、水泥砂浆墙面、以及各种墙面。

### 四、使用方法及注意事项:

- 1、济南标源建材基层平整应满足相应的要求,表面无油污、脱模剂、起鼓及风化物等影响粘结的杂物。
- 2、将拌好的粘结材料按点框粘结法涂抹在聚苯板上。在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶泥,其宽度为50mm,板面中央均匀涂抹5个点,应保证粘贴面积不小于30%,然后将聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。聚苯板铺贴应平整。(

注:一次拌料不宜过多,随拌随用,最好在2h内用完)。

- 3、施工温度不能低于5 , 风力不大于5级, 雨天不能施工。
- 五、包装、贮存和运输:
- 1、本剂为防水复合膜袋包装,每袋25公斤。
- 2、 本剂在贮存干燥清洁的仓库内,以免雨淋受潮,结块的本剂可晾干粉碎后还能使用,不影响使用效果。
- 3、本剂保质期一年。
- 4、运输要防雨和破损。