

QSB2.2KW深水自吸式射流曝气机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | QSB2.2KW深水自吸式射流曝气机 |
| 公司名称 | 南京兰江处理设备有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:兰江 型号:QSB 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 南京市六合区雄州镇雄州东路八号 |
| 联系电话 | 025-57652877807 13770312628 |

产品详情

潜水曝气机的性能参数表：

一、QSB2.2KW深水自吸式射流曝气机原理及用途：

通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流，在喷嘴周围形成负压吸入空气，经混合室与水流混合，在喇叭形的扩散管内产生水气混合流，高速喷射而出，夹带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌，完成曝气，并且其轴功率不随潜水深度的变化而变化，进气量可以调节。正因为如此，射流式曝气机可以在水位变化较大的池中应用。

二、QSB2.2KW深水自吸式射流曝气机特点：

该潜水曝气机由潜水电泵与喷射泵组成，从而使水体搅动与充氧同时进行，既可获得较高的氧气吸收率

，又具有叶轮无堵塞优点。

强有力的单向液流，造成有效的对流循环，且电机负荷随水位的变化很小，安装简单。

三、潜水曝气机适用工况：QSB型深水自吸式潜水射流曝气机可在下列条件下正常连续运行：

1 介质温度不超过40 ° C；2 介质的PH值在5~9；3 介质密度不超过1150kg/m³。

四、QSB2.2KW深水自吸式射流曝气机选型与安装：

需本公司协助选潜水曝气机时，用户应提供池型、介质特性、所需进气量、潜水深度等相关数据，以便本公司设计和提供优质设备，更好地满足用户的需求。QSB型深水自吸式潜水射流曝气机的安装形式有自耦式和移动式两种。自耦式安装是将曝气装置和专用的底座固定在水池底部，在池顶安装好配套的支撑块，用导轨使两者相连，潜水电泵与特定支架联接好后沿导轨下滑到底座出口位置，通过泵自重，自动耦合并密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵。移动式安装方式是将深水自吸式潜水射流曝气机安装于池底部，依靠自重定位，具有安装位置可变动、灵活、成本低等特点。

潜水曝气机的性能参数表：